


|   |        |
|---|--------|
| L | 596 mm |
| A | 596 mm |
| H | 80 mm  |

**ILLUMINOTECNICHE**

Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%).  
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 5248 lm.  
Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 9,3%.  
Distribuzione diretta simmetrica.  
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,17 x hu - Dlong. = 1,14 x hu.  
Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali.  
UGR <19 (EN 12464-1).  
Efficacia luminosa 114 lm/W.  
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)  
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)  
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)  
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)  
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).  
Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471).  
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

**SORGENTE**

Modulo LED quadrato da 38W/840.  
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).  
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.  
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.  
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.

**MECCANICHE**

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco.  
Cornice perimetrale in policarbonato di colore bianco.  
Vetro stampato VS anabbagliante, temprato, non combustibile, spessore 4 mm.  
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24)  
Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 7,2 kg.  
Grado di protezione IP65 per la parte in vista, IP40 per la parte incassata.  
Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule).  
Resistenza al filo incandescente 960°C.

**ELETTRICHE**

Unità di cablaggio separata.  
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver.  
Potenza dell'apparecchio 46 W.  
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.  
Cablaggio emergenza permanente EP a bordo, autonomia 1h, ricarica 24h; conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio.  
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura.  
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.  
Classe di temperatura T6 max 85°C.  
Umidità relativa UR: <85%.

**INSTALLAZIONE**

Incasso in appoggio.  
Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito [www.3F-Filippi.com](http://www.3F-Filippi.com).

**APPLICAZIONI**

Ambienti con esigenze di protezione e pulizia semplificata.  
Ospedali, laboratori farmaceutici, chimici, asettici, sale sterili.  
Ambienti con videoterminali, sale riunioni, uffici.  
Ambienti architettureali, commerciali, di rappresentanza, banche.  
Ambienti con compiti visivi severi, in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo ed una schermatura totale della sorgente.

**AVVERTENZE**

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.  
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.  
Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).