


L	1410 mm
A	400 mm
H	2400 mm

ILLUMINOTECNICHE

Rendimento luminoso 100% (DLOR 65%, ULOR 35%).
 Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4706 lm.
 Distribuzione diretta-indiretta.
 UGR <19 (EN 12464-1).
 Efficacia luminosa 105 lm/W.
 Durata utile (L92/B10): 30000 h. (tq+25°C)
 Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C)
 Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
 Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471).
 Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.

SORGENTE

2 moduli LED lineari da 16+23W/830.
 Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).
 Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
 Temperatura di colore nominale CCT 3000 K.
 Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.

MECCANICHE

Corpo tubolare filiforme in acciaio verniciato bianco con superficie lucida.
 Nucleo porta LED con funzione di dissipatore termico in alluminio.
 Diffusore superiore termoformato in PMMA opale e quello inferiore trasparente prismaticizzato anabbagliante.
 Possibilità di rotazione della parte luminosa 180° orizzontali per ottimizzare il posizionamento sul posto di lavoro.
 Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24)
 Dimensioni: 1410x400 mm, altezza 2400 mm. Peso 16,715 kg.
 Grado di protezione IP40.
 Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule).
 Resistenza al filo incandescente 650°C.

ELETTRICHE

Cablaggio elettronico DALI Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 2 driver, 2 indirizzi DALI.
 Comando touch DALI a sfioramento integrato nello stelo.
 Potenza dell'apparecchio 45 W.
 CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1.
 SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura.
 Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C.
 Classe di temperatura T6 max 85°C.
 Alimentazione con cavo trasparente di lunghezza 2,5 m, spina schuko.
 Umidità relativa UR: <85%.

INSTALLAZIONE

Pavimento.

APPLICAZIONI

Ambienti in cui, per ragioni tecniche, non possono essere attrezzati punti luce a soffitto.
 Uffici open space e ambienti in cui è richiesto un alto grado di flessibilità delle postazioni di lavoro.
 Ambienti di rappresentanza, con videoterminali, uffici.
 Ambienti in cui è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un elevato comfort visivo.

GESTIONE DELLA LUCE

Il comando touch DALI a sfioramento, integrato nello stelo, permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione indipendente delle due emissioni.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
 Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.
 Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

ST.20211124 - Pagina 1 di 1

3F Filippi S.p.A.

Via del Savena, 28 - Z.I. Piastrella - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna) - Italia
 CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.
 Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613

Web
e-Mail
Telefono
Fax

www.3F-Filippi.com
 3F-Filippi@3F-Filippi.it
 +39.051.6529611
 +39.051.775884