



	<table><tr><td>L</td><td>3556 mm</td></tr><tr><td>A</td><td>62 mm</td></tr><tr><td>H</td><td>38 mm</td></tr></table>	L	3556 mm	A	62 mm	H	38 mm
L	3556 mm						
A	62 mm						
H	38 mm						

Struttura portante cablata per canali continui, idonea per: unità luminose 3F Linux L, 3F Linux D, 3F Linux DR, altri apparecchi o trasporto di linee elettriche.

MECCANICHE

Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process.
Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidostato pari a 700h.
Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un'estremità per la formazione di canali continui.
Dimensioni: 3556x62 mm, altezza 38 mm. Peso 4,1 kg.
Grado di protezione IP40.
Resistenza al filo incandescente 850°C.

ELETTRICHE

Linea di alimentazione passante a 7 poli con cavi H07Z-U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e 2 torrette di alimentazione intermedie.

INSTALLAZIONE

Soffitto / Sospensione / Parete.
Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.

APPLICAZIONI

Ambienti commerciali, espositivi, di passaggio, atri o sale di attesa, negozi, scuole.

AVVERTENZE

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.