

3M™ Resina Scotchcast™

Soluzioni in resina per giunzione, isolamento e sigillatura di cavi a bassa tensione.

Abbiamo la soluzione per le tue attività quotidiane di giunzione dei cavi.

Abbiamo reso questa soluzione comprovata di 3M più pulita e più facile da usare. 3M™ Scotchcast™ 40 Resina Poliuretana presenta ora un guscio a corpo unico che consente un'applicazione più pulita e affidabile. La nostra busta di resina è pronta all'uso. Grazie al beccuccio e all'ugello integrati, la resina può essere colata in modo semplice e pulito.



3M™ Scotchcast™ 40 Resina Poliuretana

3M™ Scotchcast™ 40 Resina Poliuretana è adatta per proteggere e isolare giunti elettrici a bassa tensione fino a 0,6/1,0 (1,2) kV soggetti a particolari e severe condizioni ambientali.

Scopri i vantaggi di 3M™ Scotchcast™ 40 Resina Poliuretana:

- Il sistema chiuso di miscelazione e colata garantisce fuoriuscite minime, un'applicazione precisa e un rischio ridotto di contatto con la resina
- Guscio a corpo unico per un'installazione rapida, affidabile e pulita
- Formula a basso calore esotermico per evitare il danneggiamento dei cavi
- Applicabile con cavi di sezione maggiore
- Offre un'eccellente protezione meccanica
- Disponibile in un'ampia varietà di formati e con diversi tipi di gusci per le applicazioni più svariate

Intervallo di applicazione [mm²] per i diversi kit di giunzione con Resina 40

Giunzione in linea

3M™ Scotchcast™ 40 Resina Poliuretanic	 Cu				 Al				 Cu	 mm		
	Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione su diametro esterno			
Codici prodotto	Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione su diametro esterno			
Serie 92-NBA x	4 x		5 x		4 x		5 x		4 x o 5 x		mm	
92-NBA 0	1,5	4	1,5	2,5	–	–	–	–	4	16		
92-NBA 1	1,5	10	1,5	6	–	–	–	–	10	22		
92-NBA 2	6	16	2,5	10	–	–	–	–	12	25		
92-NBA 3	16	25	6	16	–	–	–	–	13	32		
92-NBA 4	25	50	16	35	16	35	16	25	–	18	36	
92-NBA 5	50	95	25	50	35	70	25	50	–	19	45	
92-NBA 6	70	120	50	95	70	120	50	95	–	27	54	
92-NBA 7	120	240	95	150	95	240	95	150	–	29	64	
92-NBA 1C (con connettore)	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	6	10	22
92-NBA 3C (con connettore)	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	16	10	32

Giunzione a T

3M™ Scotchcast™ 40 Resina Poliuretanic									 mm	
	Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione su diametro esterno	
Codici prodotto	Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione in mm ²		Intervallo di applicazione su diametro esterno	
Serie 92-NBC	4 x Cavo principale		4 x Cavo di derivazione		5 x Cavo principale		5 x Cavo di derivazione		mm	
92-NBC 2	4	35	4	25	2,5	25	2,5	25	16	33
92-NBC 2C (con connettore)	4	16	4	16	2,5	16	2,5	16	16	33

Intervallo di applicazione [mm²] per i diversi kit di giunzione con Resina 40

Giunzione a Y

Codici prodotto	Intervallo di applicazione in mm ²				Intervallo di applicazione in mm ²				Intervallo di applicazione su diametro esterno		
	4 × Cavo principale		4 × Cavo di derivazione		5 × Cavo principale		5 × Cavo di derivazione		mm		
Serie 92-NBB x											
92-NBB 0	1,5	4	1,5	4	-	-	-	-	9	18	
92-NBB 1	2,5	16	2,5	16	1,5	10	1,5	10	11	23	
92-NBB 2	4	35	4	35	2,5	25	2,5	25	16	33	
92-NBB 1C (con connettore)	2..5	16	2,5	25	1,5	10	1,5	10	11	23	
92-NBB 2C (con connettore)	4	10	4	10	2,5	16	2,5	16	16	33	

3M™ Scotchcast™ 40 Resina Poliuretanic



Codici prodotto	ml	Ugello
RESINA 40 BUSTA FORMATO A	90	Y
RESINA 40 BUSTA FORMATO B	200	Y
RESINA 40 BUSTA FORMATO C	370	Y

Selezione del prodotto e utilizzo: molti fattori fuori dal controllo di 3M, noti solo all'utilizzatore, possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione.

Conseguentemente, il cliente è l'unico responsabile della valutazione del prodotto e dell'appropriatezza dello stesso per uno specifico utilizzo finale. Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità: ai prodotti 3M si applica una limitazione di responsabilità. Per la dichiarazione di garanzia e la limitazione di responsabilità, fare riferimento al contratto di fornitura o ai termini e condizioni di vendita 3M. Per esclusivo utilizzo professionale. Per ulteriori informazioni sul prodotto, visita 3M Global Gateway (3M.com).

3M

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 800-802145
www.3mitalia.it