



4b USBP40 3.0



CARATTERISTICHE TECNICHE

Prese di corrente multistandard 250V~ USB 3.0

SERIE P

Prese di corrente multistandard 250V~
Dotata di alimentatore USB 5V-3.0A - 1uscita frontale di tipo C

Campo d'applicazione

P40: alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.
USB: alimentazione di smartphone, tablet e fotocamere

Conformità P40

Test report IMQ in accordo alla Norma CEI 23-50/2007 + V1/2008 + V2/2011 + V3/2015 + V4/2015
Direttiva BT

Conformità USB C

Direttiva BT., Direttiva EMC., Direttiva RoHS., Direttiva ErP. Norme EN 62368-1:2014/A11:2017 Regolamento (UE) 2019/1782.

Principali caratteristiche della presa USBP40 3.0

- Tensione nominale: 230 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserione della spina) 275 V ~ cos φ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserione della spina) con corrente e tensioni nominali a cos φ 0,8
- Alveoli elastici differenziati

Principali caratteristiche degli alimentatori USB C

Tensione in entrata: 230 V ~ 50-60 Hz
Tensione in uscita: 5 V 3.0A
Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
Dispositivo di sezionamento con distanza fra i contatti di almeno 3mm


Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®.

Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.P40.USB	48,45	44,80	52,80
	Arkè™	bianco	4B.V19B.P40.USB	48,45	44,80	52,80
		grigio	4B.V19.P40.USB	48,45	44,80	52,80
		metal	4B.V19M.P40.USB	48,45	44,80	52,80
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.P40.USB	49,00	47,20	52,80
	LivingLight™	bianco	4B.N.P40.USB	47,00	44,20	52,80
		tech	4B.NT.P40.USB	47,00	44,20	52,80
		antracite	4B.L.P40.USB	47,00	44,20	52,80
	LivingNow™	nera	4B.KG.P40.USB	85,28	44,65	53,00
		sabbia	4B.KM.P40.USB	85,28	44,65	53,00
		bianco	4B.KW.P40.USB	85,28	44,65	53,00

Misure in mm




Compatibilità spine


Standard italiano



2P 10A




2P+T 10A




2P 10A

Standard tedesco



2P+T

USB



Tipo C

Prese di corrente multistandard 250V~

Presse 2P+T 16A, multistandard, per:
Eurospine 2P 2,5A,
Spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,
Spine 2P+T 16A 250V standard tedesco (due moduli)
Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

QUELLO CHE NON C'ERA

4box.it

4 BOX s.r.l.

info@4box.it

Sede legale e operativa

Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese:

VAT IT07624080961

tel. +39 02 655 603 73

Via Filippo Brunelleschi, 16, 20166 Milano

07624080961 - R.E.A. 1972154 - C.C.I.A.A. MI - Cap. Soc. €20.000

Revisionedel24novembre_2022