



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Alimentatore USB 5V - 2.4A

**SERIE U**

#### Campo d'applicazione.

Per ricaricare dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, tablet, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, consolle di giochi e powerbank.

#### Conformità USB A

Alimentatore USB: Test report emessi da IMQ in accordo alla norma EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2010 + A2:2013 . Direttiva EMC Direttiva BT.

#### Regole di installazione

Non installare più alimentatori affiancati. Si consiglia di lasciare libero il modulo adiacente l'alimentatore USB.

#### Principali caratteristiche degli alimentatori USB A

- Alimentatore USB
- Tensione in entrata: 100-230 V ~ 50-60 Hz
- Tensione in uscita: 5 V ---2.4A
- Categoria di sovratensione (IEC 60364-4-44) CAT III
- Dispositivo di sezionamento con distanza fra i contatti di almeno 3mm

#### Caratteristiche dei materiali





Base: PC / Cover: PC / Resistente UV

#### Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®, Gewiss®.

#### Compatibilità, codici e ingombri

Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4B.V14.USB.24	44,80	47,40	22,30
	Arkè™	bianco	4B.V19B.USB.24	44,80	47,40	22,30
		grigio	4B.V19.USB.24	44,80	47,40	22,30
		metal	4B.V19M.USB.24	44,80	47,40	22,30
Bticino®	Matix™	bianco	4B.AM.USB.24	43,35	47,20	23,24
	LivingLight™	bianco	4B.N.USB.24	43,90	47,20	21,80
		tech	4B.NT.USB.24	43,90	47,20	21,80
		antracite	4B.L.USB.24	43,90	47,20	21,80
	Axolute™	bianco	4B.HD.USB.24	45,23	47,20	22,23
		tech	4B.HC.USB.24	45,23	47,20	22,23
antracite		4B.HS.USB.24	45,23	47,20	22,23	
Gewiss®	Chorus™	bianco	4B.G10.USB.24	47,20	44,00	22,23
		nero	4B.G12.USB.24	47,20	44,00	22,23



Misure in mm

#### Connettori



2x USB A



Made in P.R.C

**QUELLO CHE NON C'ERA**

**4box.it**