



Diffusori da incasso filo-muro.

Caratterizzati da esiguo impatto visivo sono flessibili e adattabili alle più svariate e sofisticate situazioni architettoniche.

La Struttura è predisposta per l'installazione, ad incasso filo-muro, a parete o soffitto in cartongesso o muratura.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Sistema a due vie e a due altoparlanti, per una riproduzione sonora indistorta all'interno di una gamma di frequenze estesa.

Struttura predisposta per l'installazione, ad incasso filo-muro, a parete o soffitto.

Midwoofer da 130, tweeter a cupola da 25 mm con magneti in neodimio.

Frequenza di incrocio acustico: 2,7 kHz.

Accordo in bass reflex con condotto a guida d'onda per una riproduzione più estesa ed accurata alle basse frequenze.

Trasformatore audio incorporato per linee a tensione costante 100 V con prese 46-24-12 W e presa per linee a corrente costante 80 ohm.

Mobile in metallo rinforzato e trattato, 2 fori di predisposizione per ingresso ed uscita cavi.

Accessori corredabili: mostrine filo-muro in tessuto elasticizzato o retina metallica, cornici di vari materiali a filo muro o esterne.

Dimensioni: vista filo-muro 177 x 177 mm

Scatola: P 86,5 (74,5) x L 277 x H 277 mm

Peso: 4,7 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	46-24-12
IMPEDENZA [ohm]	217-416-833-(80) Ohm
RISPOSTA [Hz]	80÷20000
SPL [1W/1m]	88dB
SPL MAX	104,6 -101,8 - 98,7 dB
ANGOLI [gradi]	160°
PESO [Kg]	4,2 Kg
DIMENSIONI [mm]	177 x 177 mm

VARIANTI DISPONIBILI

Nessuna variante disponibile

DISEGNO TECNICO

Aria di Venezia
Dimensions: flush mount face 170 x 170 mm
Enclosure: H277 x W277 x D86.5 mm

