



Diffusore da incasso, in metallo con calotta antifiamma, tondo, EN 54-24

## SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore da incasso per uso interno o esterno protetto, 100 V, 10-5-2.5 W, a norma EN54-24.

Diffusore acustico da incasso, soffitto o parete, a forma circolare.

- altoparlante bicono a larga banda da 6"
- trasformatore audio lineare per il collegamento a linee a tensione costante 100 V o 70 V
- fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura
- condensatore di by-pass per controlli di linea tipo DC
- doppi morsetti tipo ceramico per le connessioni separate di linea ingresso ed uscita
- struttura in metallo con calotta antifiamma e protezione dell'altoparlante in lamiera microforata
- presa equipotenziale di messa a terra e gancio per fune di sicurezza

## Creo EN54-24 - ECT4M10B

TUTONDO®

Dimensioni: Ø 212 x H 137,5 mm

Foro incasso: Ø 190 mm

Peso: 2 kg

### NOTE:

Corredato di scatola di derivazione in metallo per il collegamento dei fili ai morsetti delle linee d'ingresso e uscita completa di 2 bloccacavi PG11.

Sistema di fissaggio a tre morsetti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| SISTEMA         | 100V EN54-24                          |
| POTENZA [Wms]   | 10-5-2,5                              |
| IMPEDENZA [ohm] | 890-1800-3500 (a 1kHz: 860-1700-3300) |
| RISPOSTA [Hz]   | 240÷20000 (+/- 7dB)                   |
| SPL [1W/1m]     | 92dB                                  |
| SPL MAX         | 102dB                                 |
| ANGOLI [gradi]  | 180°                                  |
| PESO [Kg]       | -                                     |
| DIMENSIONI [mm] | Ø212 x H137,5mm                       |

### VARIANTI DISPONIBILI

Nessuna variante disponibile

### DISEGNO TECNICO

