



Diffusore acustico quadro compatto da incasso a larga banda o satellite.

Installazione su pareti e controsoffitti in cartongesso o su pareti con scatole quadre tipo 506Q (3+3).

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico compatto da incasso a larga banda o satellite, con altoparlante da 2,5" da 30W. Risposta in frequenza 125Hz - 17000Hz. Dispersione 100 gradi in gamma media. Sensibilità 83dB.

Pressione sonora alla massima potenza: 98dB. Potenza d'ingresso 30 WRMS, impedenza nominale 8 Ohm. Installazione su pareti e controsoffitti in cartongesso o su pareti con scatole quadre tipo 506Q (3+3).

Dimensioni: H119,2 x L119,2 x P8 + 48 mm Dimensioni foro incasso libero: 98 x 75,2 mm

Colori: bianco B, nero N, Metal cromo (silver) MC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	8 ohm
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	8 Ohm
RISPOSTA [Hz]	125 ÷ 17000
SPL [1W/1m]	83dB
SPL MAX	98dB
ANGOLI [gradi]	-
PESO [Kg]	-
DIMENSIONI [mm]	H119,2 x L119,2 x P8 + 48 mm

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Elogio

- EL2B: Bianco
- EL2MC: Metal Cromo (silver)
- EL2N: Nero

DISEGNO TECNICO

Elogio
Dimensions: H119.2 x W119.2 x D8+48 mm
For installation on a 506Q (3+3 boxes)

