



Diffusore acustico quadro compatto da incasso a larga banda o satellite.  
Installazione su pareti e controsoffitti in cartongesso o su pareti con scatole quadre tipo 506Q (3+3).

#### SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico compatto da incasso a larga banda o satellite, con altoparlante da 2,5" ed amplificatore da 10W di potenza. Risposta in frequenza 125Hz - 17000Hz. Dispersione 100 gradi in gamma media. Pressione sonora alla massima potenza: 93dB. Caratteristiche amplificatore, potenza 10 WRMS, alimentazione 24 VDC stabilizzata a basso rumore. Sensibilità d'ingresso standard attivo 12Vpp. Installazione su pareti e controsoffitti in cartongesso o su pareti con scatole quadre tipo 506Q (3+3). Dimensioni: H119,2 x L119,2 x P8 + 48 mm Dimensioni foro incasso libero: 98 x 75,2 mm Colori: bianco B, nero N, Metal cromo (silver) MC.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	10
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	125 ÷ 17000
SPL [1W/1m]	-
SPL MAX	93dB
ANGOLI [gradi]	-
PESO [Kg]	-
DIMENSIONI [mm]	H119,2 x L119,2 x P8 + 48 mm

## VARIANTI DISPONIBILI

## Colori Elogio

- EL508B: Bianco
- EL508MC: Metal Cromo (silver)
- EL508N: Nero

## DISEGNO TECNICO

Elogio  
Dimensions: H119.2 x W119.2 x D8+48 mm  
For installation on a 506Q (3+3 boxes)

