



Diffusore acustico quadro compatto da incasso a larga banda o satellite.  
Installazione su pareti e controsoffitti in cartongesso.

## SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico compatto da incasso a larga banda o satellite, con altoparlante da 2,5" ed amplificatore da 10W di potenza. Risposta in frequenza 125Hz - 17000Hz. Dispersione 100 gradi in gamma media. Pressione sonora alla massima potenza: 93dB. Caratteristiche amplificatore, potenza 10 WRMS, alimentazione 24 VDC stabilizzata a basso rumore. Sensibilità d'ingresso standard attivo 12Vpp. Installazione su pareti e controsoffitti in cartongesso.

Dimensioni foro incasso libero: 98 x 75,2 mm Colori: bianco B, nero N, Metal cromo (silver) MC.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	10
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	119÷18000
SPL [1W/1m]	-
SPL MAX	93dB
ANGOLI [gradi]	160°
PESO [Kg]	-
DIMENSIONI [mm]	98 x 752 mm

## VARIANTI DISPONIBILI

### Colori Elogio

- ELF508B: Bianco
- ELF508MC: Metal Cromo (silver)
- ELF508N: Nero

## DISEGNO TECNICO

Elogio  
Dimensions: H119.2 x W119.2 x D8+48 mm  
For installation on a 506Q (3+3 boxes)

