



Diffusore acustico quadro compatto da incasso a larga banda o satellite.
Installazione su pareti e controsoffitti in cartongesso.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico compatto da incasso a larga banda o satellite, con altoparlante da 2,5" da 10W per sistemi di diffusione sonora a corrente costante standard 80 Ohm. Risposta in frequenza 125Hz - 17000Hz. Dispersione 100 gradi in gamma media. Pressione sonora alla massima potenza: 93dB. Potenza d'ingresso 10 WRMS, impedenza nominale 80 ohm. Installazione su pareti e controsoffitti in cartongesso. Dimensioni foro incasso libero: 98 x 75,2 mm. Colori: bianco B, nero N, Metal cromo (silver) MC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	T3 - 80 ohm
POTENZA [Wms]	10
IMPEDENZA [ohm]	80 Ohm
RISPOSTA [Hz]	119÷18000
SPL [1W/1m]	83dB
SPL MAX	93dB
ANGOLI [gradi]	160°
PESO [Kg]	-
DIMENSIONI [mm]	98 x 752 mm

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Elogio

- ELFT3B: Bianco
- ELFT3MC: Metal Cromo (silver)
- ELFT3N: Nero

DISEGNO TECNICO

Elogio
Dimensions: H119.2 x W119.2 x D8+48 mm
For installation on a 506Q (3+3 boxes)

