



Diffusore da parete a norma EN54-24.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico da parete o da soffitto realizzato in lamiera microforata, adatto per ambienti interni e se protetto per esterni, certificato EN54-24.

- Altoparlante bicono da 5" a larga banda
- trasformatore audio lineare per il collegamento con linee audio 100V a tensione costante e presa 80 ohm
- dotato di fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura
- doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di linea ingresso ed uscita
- completo di scatola di derivazione in metallo per il collegamento dei fili ai morsetti delle linee d'ingresso e uscita

Peso: 1,55 kg

Dimensioni: H191 x L271 x P56 mm.

EPT43L12 EN54-24 - EPT43L12

TUTONDO®

Colori: B bianco, N nero, MC metal cromo (silver).

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V EN54-24
POTENZA [Wms]	12-6-3
IMPEDENZA [ohm]	1000-2000-4000 Ohm
RISPOSTA [Hz]	140÷20000
SPL [1W/1m]	84dB
SPL MAX	95dB
ANGOLI [gradi]	180°x180°
PESO [Kg]	1,5Kg
DIMENSIONI [mm]	H191 x L271 x P56mm

VARIANTI DISPONIBILI

colori EPT43L12

- EPT43L12B: Bianco