



Diffusore da parete bidirezionale con 2 altoparlanti, possibilità di diversi modelli, nei colori bianco, nero o metal cromo.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore bidirezionale, con 2 altoparlanti, 100V, 12W, a norma EN54-24. Installabile a parete o soffitto per ambienti interni o se protetto per esterni, a norma EN54-24.

Sistema con 2 altoparlanti bicono da 5" larga banda, alta efficienza.

Dotato di trasformatore audio lineare da 12W (su richiesta 6W) per il collegamento con linee 100V a tensione costante, fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di linea ingresso ed uscita.

Struttura in materiale plastico tipo ABS autoestinguente V0, protezione degli altoparlanti in lamiera microforata, supporto per il fissaggio e scatola di derivazione in metallo.

Completa di 2 bloccacavi PG11.

Peso:1,7kg.

Dimensioni:H286 x L194 x P105mm

Rio bidirezionale EN54-24 - ERRT4M

TUTONDO®

Colore: B bianco, N nero, MC metal cromo silver

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V EN54-24
POTENZA [Wms]	12
IMPEDENZA [ohm]	833 Ohm
RISPOSTA [Hz]	-
SPL [1W/1m]	83dB
SPL MAX	94dB
ANGOLI [gradi]	-
PESO [Kg]	1,7Kg
DIMENSIONI [mm]	H286 x L194 x P105mm

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Rio Bidirezionale

- ERRT4MB: Bianco
- ERRT4MMC: Metal Cromo
- ERRT4MN: Nero