



La possibilità di diversi modelli, nei colori bianco, nero o metal cromo, rende il diffusore Rio facilmente installabile in armonia con molteplici tipologie d'ambiente.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico da parete o da scaffale 2 vie, 100 V, 24 W, a norma EN54-24.

Realizzato in materiale plastico di tipo ABS autoestinguente V0 e protezione degli altoparlanti in lamiera microforata, adatto per ambienti interni e se protetto per esterni, a norma EN54-24. Altoparlante a 2 vie a larga banda, con woofer a sospensione in gomma morbida da 5 " e tweeter coassiale a cupola al neodimio, con frequenza di crossover 5 KHz, trasformatore audio lineare per il collegamento con linee audio 100V a tensione costante e presa 80 ohm.

Dotato di fusibile termico di protezione della linea per sovratemperatura e con doppi morsetti tipo ceramico, per le connessioni separate, di ingresso ed uscita.

Completo di supporto regolabile per il fissaggio.

Corredato di scatola di derivazione in metallo per il collegamento dei fili ai morsetti delle linee d'ingresso e uscita completa di 2 bloccacavi PG11.

Colori: **B** bianco, **N** nero, **MC** metal cromo (silver)

Peso: 1,9 Kg

Dimensioni: H 286 x L 174 x P 162 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V EN54-24
POTENZA [Wms]	24-12-6
IMPEDENZA [ohm]	416-833-1666-(80) ohm
RISPOSTA [Hz]	70÷20000
SPL [1W/1m]	83dB
SPL MAX	97dB
ANGOLI [gradi]	193°x178°
PESO [Kg]	1,9Kg
DIMENSIONI [mm]	H286 x L174 x P162mm

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Rio

- ERT43G24B: Bianco
- ERT43G24MC: Metal Cromo
- ERT43G24N: Nero

DISEGNO TECNICO

Rio
Dimensions: H286 x W174 x D162 mm

