



Diffusore acustico quadro, 2 vie, da incasso a controsoffitto, pareti in cartongesso o su scatola incasso modelli [CFLGS](#) e [CFLGC](#).

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico quadro da incasso a controsoffitto, parete in cartongesso o scatola incasso CFLG realizzato in materiale plastico di tipo ABS e retina di protezione metallica.

Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga banda, 30W, con woofer a sospensione in gomma da 5" e tweeter a cupola morbida. Risposta in frequenza 70Hz - 20000 Hz.

La dispersione del sistema è di 140° nella gamma medie frequenze. Sensibilità: 83dB 1W/1 m.

Pressione sonora alla massima potenza: 98dB. Impedenza nominale: 8 ohm.

Dimensioni: 170x170 mm, foro incasso 144 x 144 mm, profondità 85 mm.

Colore: bianco B.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	8 ohm
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	8 Ohm
RISPOSTA [Hz]	70÷20000
SPL [1W/1m]	83dB
SPL MAX	98dB
ANGOLI [gradi]	140°
PESO [Kg]	-
DIMENSIONI [mm]	170x170 mm, profondità 85 mm


VARIANTI DISPONIBILI

Colori Logico

- LG2GBB: Bianco

DISEGNO TECNICO

Logico
Dimensions: H170 x W170 x D85 mm
For flush mounting installation
Cut hole: 140 x 140 mm



Cut hole

