



Diffusore acustico quadro, 2 vie, da incasso a controsoffitto, pareti in cartongesso o su scatola incasso modelli [CFLGS](#) e [CFLGC](#).

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico quadro da incasso a controsoffitto o pareti in cartongesso, realizzato in materiale plastico di tipo ABS e retina di protezione metallica.

Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga banda, con woofer a sospensione in gomma da 5" e tweeter a cupola morbida. Dotato di trasformatore audio per il collegamento con linee 100V a tensione costante con prese 24-12-6W e presa 80 ohm per linee a corrente costante.

Risposta in frequenza 70 Hz - 20000 Hz. La dispersione del sistema è di 140° nella gamma medie frequenze. Sensibilità: 82dB 1W/1 m. Pressione sonora alla massima potenza: 95dB. Impedenza nominale: 416 Ohm 24W, 833 Ohm 12W, 1666 Ohm 6W.

Dimensioni: 170x170 mm, foro incasso 144 x 144 mm, profondità 85 mm.

Colore: bianco B.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	24
IMPEDENZA [ohm]	-
RISPOSTA [Hz]	70÷20000
SPL [1W/1m]	82dB
SPL MAX	95dB
ANGOLI [gradi]	140°
PESO [Kg]	-
DIMENSIONI [mm]	170x170 mm, profondità 85 mm


VARIANTI DISPONIBILI

Colori Logico

- LGT43G24BB: Bianco

DISEGNO TECNICO

Logico
Dimensions: H170 x W170 x D85 mm
For flush mounting installation
Cut hole: 140 x 140 mm



Cut hole

