



Modulo amplificatore finale di potenza **MET6A2S** 60 + 60 W, classe D.

Norma di rif. EN54-16.

- Uscite di potenza tensioni 100 V, 50 V, 33 V (morsetti a vite sfilabili)
- **Potenza d'uscita: 60 + 60 W** (alimentazione 29 Vdc)
- Sensibilità d'ingresso: 1 V rms
- Ingressi ed uscite bilanciate a morsetti a vite sfilabili
- Risposta in frequenza: 68 Hz ÷ 20.000 Hz
- Circuito muting per l'eliminazione del rumore impulsivo all'atto dell'accensione
- Dispositivo di protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi
- Sistema di ventilazione per il raffreddamento ad aria forzata
- Segnalazioni luminose a led per accensione e presenza di segnale, clip di saturazione con intervento di protezione
- Case in metallo
- Installazione su mobile a norme Rack 19", con guide [GRPW](#) e con piano [PP3A2](#) fino a 3 moduli, ingombro 2 unità
- Fino a 5 moduli, con guide [GRPW](#) e piano [PP5A2](#), ingombro 3 unità

Alimentazione: 24 Vdc nominali

MET6A2S

TUTONDO®

Colore: Nero

Dimensioni ingombro: A 88 x L 130 x P 420 mm

Peso: 3,1 kg