



Espansione 6 zone per centrale [MTA816](#), connessione via BUS dedicato.

Attraverso la centrale, dotata di interfacce Ethernet e RS232, l'espansione **MTAE816** può essere controllata da PC (tramite apposito software), da Smartphone e Tablet (tramite app [Live MT](#)), o da qualsiasi sistema domotico evoluto; utilizzabile in scenari ed eventi attivati da comandi domotici o da semplice chiusura di contatti.

Caratteristiche:

- 1 ingresso audio stereo locale, proveniente da ogni zona; impedenza di ingresso 270 ohm; sensibilità selezionabile da 1 a 4,25 Vrms
- 6 uscite stereo amplificate 11+11 Wrms su 4 ohm o segnale attivo con standard 12 Vpp per diffusori attivi a morsetti sfilabili
- 6 uscite stereo a morsetto di tipo LineOut con segnale 1 Vrms
- 1 connettore Bus per connessione alla centrale [MTA816](#)
- 1 alimentatore incorporato 24 Vdc, stabilizzato a basso rumore
- 12 ingressi a contatto normalmente aperto per eventi esterni

Installabile su mobile a norme rack 19", ingombro 2 unità, con accessorio [GRK2U](#).

Alimentazione: 110÷230 Vac 50÷60 Hz

Colore: Nero

Dimensioni: A88 x L430 x P320 mm

Peso: 6.1 kg

DISEGNO TECNICO

Main unit MTAE816
Dimensions: H88 x W430 x D330 mm
Weight: 6.3 kg

