

Espansione per il controllo e la gestione del sistema di diffusione sonora multiroom **MTAE816S**.

8 ingressi audio + 1 ingresso audio locale di zona; può gestire 6 ambienti, ampliabile fino a 48 con l'ausilio di 7 espansioni.

L'espansione, dotata di un potente microprocessore, permette il controllo digitale di tutti i parametri di zona sia dalla centrale che remotamente tramite comandi posti negli ambienti.

Funzioni supportate:

- accensione/spengimento della zona e delle sorgenti
- selezione del programma in esecuzione
- regolazione di volume
- toni, bilanciamento
- attivazione di mute
- loudness
- sleep
- cambiofunzioni delle sorgenti sonore dotate di dispositivi [STIF](#)

Ulteriori caratteristiche tramite la centrale che la rendono estremamente flessibile:

- personalizzazione dei nomi degli ambienti
- configurazione delle uscite di zona stereo o mono
- sveglie settimanali programmabili, con possibilità di avere più attivazioni giornaliere
- gestione delle chiamate selettive da basi microfoniche e/o di eventi esterni attivati tramite contatti per la creazione di molteplici automatismi
- gestione di 14 livelli programmabili di priorità tra gli ingressi per la gestione di musica, microfoni (messaggi normali e di allarme), messaggi preregistrati (scopi informativi o di allarme)
- possibilità di subordinare temporaneamente alcune zone a zone "master" per ambienti multifunzione ad aree variabili
- tramite la centrale, dotata di interfacce Ethernet e RS232, l'espansione può essere controllata da PC, tramite apposito software, oppure interfacciata ad qualsiasi sistema domotico evoluto
- idonea alla predisposizione di scenari ed eventi attivati via software o tramite la semplice chiusura di contatti

Caratteristiche:

- Unità di espansione programmabile per centrale [MTA816S](#)
- 1 ingresso audio stereo proveniente da ogni zona. Impedenza di ingresso 270 Ohm, sensibilità selezionabile da 1 a 4,25 Vrms
- 6 uscite stereo amplificate 11+11 Wrms su 4 ohm o segnale attivo con standard 12 Vpp per diffusori attivi a morsetti sfilabili
- 6 uscite stereo a morsetto di tipo LineOut con segnale 1 Vrms
- 1 connettore Bus per il controllo espansioni (massimo 7 per un totale di 48 zone)
- 1 alimentatore incorporato 24 Vdc, stabilizzato a basso rumore, per 12 diffusori attivi 508, ampliabile con alimentatori supplementari serie ALD

Installabile su mobile a norme rack 19" (con accessorio [GRK2U](#)), ingombro 2 unità.

MTAE816S

TUTONDO®

Alimentazione: 110÷230 Vac 50÷60 Hz

Colore: Nero

Dimensioni: A88 x L430 x P320 mm

Peso: 6.1 kg