



Diffusore compatto, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, con supporto orientabile. Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio.

#### SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a 2 vie, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, 8 ohm, 60W.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile.

Midwoofer 2 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza, 1 tweeter a cupola da 22 mm con magnete in neodimio.

Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Peso: 1,4 kg.

Dimensioni: Ø 93 mm x 278 mm.

Colore: silver MC, nero N, bianco B.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| SISTEMA         | 8 ohm            |
| POTENZA [Wms]   | 60               |
| IMPEDENZA [ohm] | 8 Ohm            |
| RISPOSTA [Hz]   | 110 ÷ 22K        |
| SPL [1W/1m]     | 85dB             |
| SPL MAX         | 103dB            |
| ANGOLI [gradi]  | 200°x150°        |
| PESO [Kg]       | 1,4Kg            |
| DIMENSIONI [mm] | Ø 93 mm x 278 mm |

## VARIANTI DISPONIBILI

## Colori Oli

- OL2C2GEXB: Bianco
- OL2C2GEXMC: Metal Cromo (silver)
- OL2C2GEXN: Nero

## GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

