



Diffusore compatto, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, con supporto orientabile. Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a 2 vie, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54. Potenza max: 90 W rms satellite, 80 W rms larga banda.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile.

Altoparlanti, 4 da 2,5" con bobina da 20 mm

e magnete ad alta efficienza., 1 tweeter a cupola da 22 mm con magnete in neodimio.

Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio, cavetto per collegamento da 2,5 m.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	8 ohm
POTENZA [Wms]	80
IMPEDENZA [ohm]	8 Ohm
RISPOSTA [Hz]	120 ÷ 20K
SPL [1W/1m]	90dB
SPL MAX	109dB
ANGOLI [gradi]	200°x123°
PESO [Kg]	2,1Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93mm x 394mm.

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OL2C4EXB: Bianco
- OL2C4EXMC: Metal Cromo (silver)
- OL2C4EXN: Nero

GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

