



Diffusore compatto, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, con supporto orientabile. Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio.

#### SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a 2 vie, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, attivo, 30 W.

Struttura predisposta per l'installazione a parete con supporto orientabile.

Midwoofer 2 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza, 1 tweeter a cupola da 22 mm con magnete in neodimio.

Amplificatore classe D ad alta efficienza, alimentazione 24 V dc.

Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Peso: 1,45 kg

Dimensioni: Ø 93 mm x 278 mm.

Colore: silver MC, nero N, bianco B.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	110 ÷ 22K
SPL [1W/1m]	85dB
SPL MAX	100dB
ANGOLI [gradi]	200°x150°
PESO [Kg]	1,4Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93 mm x 278 mm

## VARIANTI DISPONIBILI

## Colori Oli

- OL530C2GEXB: Bianco
- OL530C2GEXMC: Metal Cromo (silver)
- OL530C2GEXN: Nero

## GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

