Oli ex - OL530C4EX

Diffusore compatto, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, con supporto orientabile. Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a 2 vie, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, attivo, 30W.
Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile.
Amplificatore classe D ad alta efficienza, alimentazione 24 Vdc.
Midwoofer 4 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza, 1 tweeter a cupola da 22 mm con magnete in neodimio.
Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio, cavetto per collegamento da 2,5 m.
Peso: 2,15 kg
Dimensioni: Ø 93 mm x 394 mm.
Colore: silver MC, nero N, bianco B.

Oli ex - OL530C4EX

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	30
IMPEDENZA [ohm]	27K ohm
RISPOSTA [Hz]	119 ÷ 20 K
SPL [1W/1m]	90dB
SPL MAX	105dB
ANGOLI [gradi]	200°x123°
PESO [Kg]	2,1Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93mm x 394mm.

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OL530C4EXB: Bianco
- OL530C4EXMC: Metal Cromo (silver)
- OL530C4EXN: Nero

GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

*a brand of **A.T.E.C.** Srl*
Via Nobel, 8 30020 - Noventa di Piave / Venezia - Italy
T +39 0421 65288 / F +39 0421 659017 / www.tutondo.com