



Diffusore acustico rotondo da incasso libero a soffitto, a basso impatto visivo, realizzato in materiale plastico tipo ABS e retina di protezione metallica.

Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga banda, woofer a sospensione morbida da 6,5" e tweeter a cupola.

Installabile anche su scatola incasso [CFOLS](#).

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore acustico rotondo da incasso a soffitto, a basso impatto visivo, realizzato in materiale plastico tipo ABS e retina di protezione metallica.

Sistema di altoparlanti coassiale a 2 vie larga banda, woofer a sospensione morbida da 6,5" e tweeter a cupola.

Sistema attivo con amplificatore 30W, 24 VDC.

Potenza: 30-20-10 W.

Impedenza :L - 27000 ohm.

Risposta in frequenza :70 - 20000 Hz.

Sensibilità: 1W/1m, 88dB.

SPL max 102,7dB.

Peso: 1,5 kg.

Dimensioni: diametro 230mm, profondità 104mm.

Diam. foro incasso: 200mm.

Colore cabinet: Nero.

Colore retina: B, Bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	ATTIVO
POTENZA [Wms]	30-20-10
IMPEDENZA [ohm]	L-27000 ohm
RISPOSTA [Hz]	70÷20000
SPL [1W/1m]	
SPL MAX	102,7 dB
ANGOLI [gradi]	140°
PESO [Kg]	1,6Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 230 mm

VARIANTI DISPONIBILI

Nessuna variante disponibile