



Diffusore compatto, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, con supporto orientabile. Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio.

#### SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a 2 vie, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, sistema 100V e 8 ohm.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile.

Midwoofer 2 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza, 1 tweeter a cupola da 22 mm con magnete in neodimio.

Accordo in bass reflex con condotto a guida d'onda per una riproduzione più estesa ed accurata alle basse frequenze. Frequenza di incrocio acustico: 2,7 kHz.

Trasformatore audio per il collegamento a linea a tensione costante 100V, con selezione di potenza, o linea a impedenza costante 80 ohm.

Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Peso: 1,80 kg

Dimensioni: Ø 93 mm x 278 mm.

Colore: silver MC, nero N, bianco B.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	24-12-6
IMPEDENZA [ohm]	416-833-1666-(80) ohm
RISPOSTA [Hz]	110 ÷ 22K
SPL [1W/1m]	84dB
SPL MAX	98dB
ANGOLI [gradi]	200°x150°
PESO [Kg]	1,8Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93 mm x 278 mm

## VARIANTI DISPONIBILI

### Colori Oli

- OLT43G24C2EXB: Bianco
- OLT43G24C2EXMC: Metal Cromo (silver)
- OLT43G24C2EXN: Nero

## GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

