



Diffusore compatto, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, con supporto orientabile. Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore compatto, a 2 vie, a forma cilindrica, per ambienti esterni, grado di protezione IP54, sistema 100V e 8 ohm, 46W.

Struttura predisposta per l'installazione, a parete con supporto orientabile.

Midwoofer 4 da 2,5" con bobina da 20 mm e magnete ad alta efficienza.

Trasformatore audio per il collegamento a linea a tensione costante 100V, con selezione di potenza, o linea a impedenza costante 80 ohm.

Mobile in alluminio verniciato, retina di protezione microforata in acciaio, cavetto per collegamento da 2,5 m.

Peso: 2,80 kg

Dimensioni: Ø 93 mm x 278 mm.

Colore: silver MC, nero N, bianco B.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	46-24-12
IMPEDENZA [ohm]	217-416-833-(80) Ohm
RISPOSTA [Hz]	119 ÷ 20 K
SPL [1W/1m]	89dB
SPL MAX	105dB
ANGOLI [gradi]	200°x123°
PESO [Kg]	2,8Kg
DIMENSIONI [mm]	Ø 93mm x 394mm.

VARIANTI DISPONIBILI

Colori Oli

- OLT43M46C4EXB: Bianco
- OLT43M46C4EXMC: Metal Cromo (silver)
- OLT43M46C4EXN: Nero

GRAFICI RISPOSTA IN FREQUENZA

