Centralino **RD4501** tipo "Slim line"

5 ingressi, per la diffusione sonora contemporanea di 4 programmi Hi-Fi differenziati, per impianti fino a 260 zone espandibile con driver fino a 67600, completo di alimentatore stabilizzato da 6,5A.

La centrale **RD4501** può pilotare direttamente dei comandi attivi tipo CZ5501 inseriti nelle zone da sonorizzare oppure può essere usato come driver di segnale per la matrice CR505 per impianti centralizzati.

Caratteristiche:

- 4 ingressi tipo AUX (CD, HD, TUNER, PC, SAT, ecc) sensibilità 500 mV con connettori pin RCA
- Controlli di volume disponibili nel pannello posteriore
- 1 ingresso Microfonico attivo prioritario con sensibilità 12 Vpp (MC1501, MC501, ecc)
- 4 uscite segnale attivo standard 12 Vpp
- Alimentatore interno, a basso rumore, con protezione elettronica, 24 Vdc da 6,5 A (idoneo all' alimentazione di 20 diffusori amplificati tipo 508/530-10, oppure 50 tipo

503, 10 tipo 530-20 o 7 tipo 530-30)
- Uscita per servoaccensione di alimentatori supplementari
- Installabile su mobili a norma rack 19" con apposito accessorio; ingombro 1 unità

Alimentazione: 110÷230 Vac, 50÷60 Hz

Colore: Nero

Dimensioni: A 44 x L 427 x P 325

Peso: 4 kg