



Diffusori da incasso filo-muro.

Caratterizzati da esiguo impatto visivo

sono flessibili e adattabili alle più svariate e sofisticate situazioni architettoniche.

La Struttura è predisposta per l'installazione, ad incasso filo-muro, a parete o soffitto in cartongesso o muratura.

SPECIFICHE DEL MODELLO

Diffusore da incasso filo-muro, trasformatore audio incorporato per linee a tensione costante 100 V con prese 46-24-12W e presa per linee a 80 ohm.

Sistema a due vie e a due altoparlanti, per una riproduzione sonora indistorta all'interno di una gamma di frequenze estesa, satellite per sistema home theatre.

Struttura predisposta per l'installazione, ad incasso filo-muro, a parete o soffitto.

Midwoofer da 160 mm, tweeter a cupola da 28 mm con magnete in neodimio.

Accordo in bass reflex con condotto a guida d'onda per una riproduzione più estesa ed accurata alle basse frequenze.

Frequenza di incrocio acustico: 2,7 kHz.

Mobile in metallo rinforzato e trattato, 2 fori, predisposizione per ingresso ed uscita cavi.

Sonata di Venezia - SVHT43G46

TUTONDO®

Accessori corredabili: mostrine filo-muro in tessuto elasticizzato o retina metallica, cornici di vari materiali a filo muro o esterne.

Dimensioni: vista filo-muro 230 x 230 mm
Scatola: P 86,5 (75) x L 373 x H 373 mm

Peso: 5,5 kg

di vari materiali a filo muro o esterne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA	100V-80 ohm
POTENZA [Wms]	46-24-12
IMPEDENZA [ohm]	217-416-833-(80) Ohm
RISPOSTA [Hz]	60÷20000
SPL [1W/1m]	88dB
SPL MAX	-
ANGOLI [gradi]	160°x160°
PESO [Kg]	5,5 Kg
DIMENSIONI [mm]	230 x 230 mm

VARIANTI DISPONIBILI

Nessuna variante disponibile

DISEGNO TECNICO

Sonata di Venezia
Dimensions: flush mount face 230 x 230 mm
Enclosure: H372 x W372 x D86.5 mm

