

Raccordi per inserti

In acciaio al cromo-molibdenu, con bussola riportata in acciaio inossidabile bonificato

Attacco  1/4" - Uscita  1/4"

Per macchine: ATLAS COPCO - BLACK & DECKER - BOSCH - DEPRAG - INGERSOLL - MAKITA - SKIL

>felo

Con magnete extra forte - Lunghezza totale 47 mm

Codice A 1589 3000	A 1589/3	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---

 1/4"



1/4"  E 6,3

A tenuta magnetica con ulteriore anello di tenuta (escluso A 1589/4 mm 58) - DIN 3126

Lunghezza totale	mm	58	74	100	150
Codice		A 1589 4058	A 1589 4074	A 1589 4100	A 1589 4150
A 1589/4	Cad. €				
	pz.	6	6	6	6

 1/4"



1/4"  E 6,3

>felo

Tipo professionale - Brevettato

A tenuta magnetica - DIN 3126

L'inserto penetra automaticamente nell'intaglio della vite alla massima profondità, assicurando una salda unione dei due elementi

La molla interna consente al corpo cilindrico esterno di adattarsi automaticamente alla profondità della testa della vite e di arretrare automaticamente a serraggio ultimato, evitando di danneggiare la superficie

La sostituzione dell'inserto risulta agevole e precisa - Lunghezza totale 70 mm

Codice A 1589 4500	A 1589/45	Cad. €	 6
--------------------	-----------	--------	---

 1/4"



1/4"  E 6,3

FABCO

Con bussola scorrevole a rilascio rapido

A tenuta magnetica - DIN 3126

Inserimento ed espulsione automatica dell'inserto

Lunghezza totale 65 mm

Codice A 1589 5000	A 1589/5	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---

 1/4"



1/4"  E 6,3

⇄
Espulsione automatica

Prolunghe per inserti

Con attacco  1/4" E 6,3 mm

Bussola scorrevole per l'inserimento e l'espulsione dell'inserto

Adatte per inserti con attacco  1/4" e lunghezza minima 50 mm

A 1590/1 - Lunghezza totale 350 mm

A 1590/2 - Tipo flessibile fino a 180°, adatto per zone di difficile accesso

Coppia max. 20 Nm - Lunghezza totale 300 mm

Codice A 1590 1350	A 1590/1	Cad. €	 1
Codice A 1590 2300	A 1590/2	Cad. €	 1



A 1590/1

1/4"  E 6,3



A 1590/2

Flessibile fino a 180°

 1/4"

Raccordi porta bussole

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione brunita - DIN 7428

Attacco macchina SDS-plus - Lunghezza 58 mm -  6 pz.

Attacco utensile	1/4"	3/8"
Codice	A 1590 9014	A 1590 9038
A 1590/9	Cad. €	

 1/4" e 3/8"

