

felo Giraviti dinamometrici con lame intercambiabili

Sistema composto da **lame intercambiabili da utilizzare con**

impugnatura di manovra per la regolazione del momento torcente

A ricarica automatica, per uso destro - Tolleranza su tutti i valori $\pm 6\%$

La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l'impugnatura, con l'ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione)

Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile all'udito

Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duro



Regolazione del momento torcente



Lame per inserti



Lame isolate VDE

Lame intercambiabili, in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Lunghezza totale 170 mm

Esecuzione VDE slim, con isolamento della lama fino al 50% più sottile,

ideale per raggiungere viti poste in profondità



IEC/DIN EN 60900

Punta	3,0x0,6	4,0x0,8	5,5x1,0	PH1	PH2	PZ1	PZ2	H1	Z1	Z2
Codice	A 2828 1105	A 2828 1106	A 2828 1107	A 2828 1114	A 2828 1116	A 2828 1119	A 2828 1121	A 2828 1165	A 2828 1166	A 2828 1167
A 2828/11	Cad. €									
Cap. serraggio max.	Nm	1,5	3	3	5,4	3	5,4	3	3	5,4

Impugnatura di manovra anatomica in resina sintetica antiurto **rivestita da morbido elastomero antiscivolo**

per una presa più sicura e confortevole

Con anello colorato per la rapida identificazione della capacità di serraggio

Lunghezza totale 105 mm

Capacità di serraggio	Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice	A 2828 2015	A 2828 2003	A 2828 2054	
A 2828/2	Cad. €			
Scala con graduazione	Nm	0,1	0,1	0,2

Inserto anti manomissione del momento di coppia per impugnatura A 2828/2

Codice A 2828 3000	A 2828/3	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Giraviti dinamometrici completi di lama, composti da:

1 impugnatura di manovra A 2828/2

1 lama intercambiabile con attacco A 2828/1 gr. 71

Capacità di serraggio	Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice	A 2828 5015	A 2828 5003	A 2828 5054	
A 2828/5	Cad. €			
Scala con graduazione	Nm	0,1	0,1	0,2

Assortimenti di lame intercambiabili, composti da:

1 impugnatura di manovra A 2828/2

12 lame intercambiabili come descritto in tabella

In cassetta di lamiera verniciata, dimensioni 220x110x35h mm - Peso 1 kg

Capacità di serraggio	Nm	0,6 ÷ 1,5	1,5 ÷ 3	3 ÷ 5,4
Codice	A 2828 0015	A 2828 0003	A 2828 0054	
A 2828	Cad. €			
Scala con graduazione	Nm	0,1	0,1	0,2
Completo di lame:				
	3x0,5 - 3,5x0,6 PH0 PZ0 T6 - T7 - T8 IP6 - IP7 - IP8 - IP9 portainseri 1/4"	4x0,8 PH1 - PH2 PZ1 - PZ2 T9 - T10 - T15 IP9 - IP10 - IP15 portainseri 1/4"	4x0,8 PH1 - PH2 PZ1 - PZ2 T15 - T20 - T25 IP9 - IP10 - IP15 portainseri 1/4"	

Chiavi dinamometriche

A ricarica automatica - Per uso destro e sinistro - Tolleranza $\pm 4\%$ costante su tutti i valori di serraggio

In acciaio bonificato di alta qualità con trattamento anticorrosione

Con cricchetto reversibile e scala in Nm

Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percettibile all'udito e al tatto

A 2838/3 - HAZET

La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione e ruotando l'impugnatura fino ad ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione

A 2851/0 - ABC TOOLS

La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura, il bloccaggio mediante l'apposito anello

Capacità di serraggio	Nm	2,5 ÷ 25	10 ÷ 60	20 ÷ 110	40 ÷ 210	70 ÷ 350
Codice	A 2838 3025	A 2838 3061	—	—	—	—
A 2838/3	Cad. €					
Codice	—	—	A 2851 0110	A 2851 0210	A 2851 0350	
A 2851/0	Cad. €					
Attacco quadro	pollici	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2
Suddivisione scala	Nm	0,25	0,5	0,5	1	1
Lunghezza totale	mm	230	320	436	495	560
Peso	kg	0,4	0,6	1,1	1,5	1,6



A 2838/3 Nm 2,5÷25



A 2838/3 Nm 10÷60

* Con cricchetto a quadro reversibile



A 2851/0 Nm 40÷210