


Utensili spelacavi

Tipo per cavi coassiali

FABCE-TOOLS - Corpo in resina sintetica on 3 lame incorporate con profondità di taglio regolabile individualmente tramite chiave esagonale
Per la spelatura di rivestimenti esterni, schermature e dielettrici in un'unica operazione - Lunghezza totale 105 mm

Codice B 2185 8000	B 2185/8	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



FABCE-TOOLS - Per spelare cavi coassiali RG 59 e RG 6 (rivestimenti esterni, schermature e dielettrici)

Lama in acciaio al carbonio

Dispositivo spelacavi per cavi 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm² - Lunghezza totale 120 mm

Codice B 2185 8600	B 2185/86	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---



Orig "Jokari"

Per spelare cavi coassiali Ø 4,8÷7,5 mm (rivestimenti esterni, schermature e dielettrici)

Esecuzione a due semigusci con apertura a cerniera con molla

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro con inserti in gomma antiscivolo

Lama in acciaio speciale temperato con rivestimento al TiN

Adatto anche per spelare cavi multipolari tondi 3x0,75 mm² e per interventi in scatole di derivazione

Lunghezza totale 100 mm

Codice B 2185 8700	B 2185/87	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---



KNIPEX - Modello universale «ErgoStrip»

Corpo in resina sintetica bicomponente con inserto antiscivolo, rinforzata con fibra di vetro

Impugnatura ergonomica a pistola con estremità conica per facilitare le operazioni di taglio e spelatura in spazi ristretti

Apertura a semiguscio per un migliore inserimento dei conduttori

Per spelare cavi elettrici Ø 8÷13 mm, cavi NYM (3x1,5 mm² - 5x2,5 mm²), cavi per trasmissione dati (CAT 5 e 7 UTP e STP) e cavi coassiali Ø 4,8÷7,5 mm

Dispositivo spelacavi per cavi 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²

Lunghezza totale 135 mm

Codice B 2185 9000	B 2185/9	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---




Per cavi NYM



Per cavi trasmissione dati



Per cavi coassiali



«ErgoStrip»

FABCE-TOOLS

Tipo combinato per spelare cavi normali e coassiali

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro e coltelli in acciaio speciale temperato

Ganasce a molla adattabili ai vari diametri dei cavi

Spela cavi elettrici Ø 4÷13 mm, coassiali Ø 4÷8 mm e sottili uni o multipolari da 0,5÷16 mm² (AWG 20-5)

Per impiego in luoghi di difficile accesso (scatole di derivazione, quadri elettrici, per spelare a filo di pareti, ecc.)

Con coltello per effettuare tagli longitudinali - Lunghezza totale 135 mm

Codice B 2186 0000	B 2186/0	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



FABCE-TOOLS

Tipo a molla

Corpo con pinzetta in acciaio per molle - Guancialetti e impugnatura in resina sintetica

Ganasce fresate per una spelatura precisa - Lunghezza totale 120 mm

B 2186/2 - Ganasce di ricambio

Per cavi Ø	mm	0,6	0,8
Codice		B 2186 0600	B 2186 0800
B 2186	Cad. €		
Codice		B 2186 2600	B 2186 2800
B 2186/2	La coppia €		



KNIPEX

Tipo per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm

Corpo in resina sintetica antiurto, lama orientabile, mediante pulsante a molla, per effettuare tagli longitudinali e circolari su cavi in PVC, gomma, silicone e PTFE

Con arco di tenuta autoserrante a molla


Profondità di taglio regolabile a vite per effettuare spelature precise

secondo i vari spessori di rivestimento

Taglio elicoidale per lunghe spelature

Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell'impugnatura

Lunghezza totale 135 mm



Arco di tenuta autoserrante



Regolazione della profondità di taglio



Codice B 2186 3300	B 2186/33	Cad. €	1
Codice B 2186 3400	B 2186/34	Lama di ricambio	Cad. € 1