

Crimpatrici a morsetto per capicorda

In lamiera di acciaio speciale tranciata - Esecuzione verniciata
Adatte per serrare capicorda e spelare cavi elettrici 0,75÷6,0 mm²
Con foro per troncare viti filettate M 2,6÷M 5 e tronchese tagliacavi

ABC TOOLS

Con manici in resina sintetica

Per capicorda non isolati aperti, in ottone 1,5 - 2,5 mm²

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 2193 2000 **B 2193/2** Cad. €  1



Per capicorda non isolati aperti e chiusi 1,5 - 2,5 - 6 mm²

Adatte per serrare capicorda non isolati in rame stagnato (chiusi),
nonché capicorda in ottone (aperti)

Lunghezza totale 220 mm

Codice B 2193 2100 **B 2193/21** Cad. €  1



Per capicorda preisolati 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm² e non isolati aperti 1,5 - 2,5 mm²

Con foro per cappucci di candeles
Particolarmente adatte per elettrauto

Lunghezza totale 230 mm

Codice B 2193 3400 **B 2193/34** Cad. €  1



KNIPLEX

Manici in materiale bicomponente

Lunghezza totale 230 mm

B 2193/23 - Per capicorda a spina non isolati 0,5 - 2,5 mm²

B 2193/27 - Per terminali maschi e femmine non isolati 0,5 - 6,0 mm²

Codice B 2193 2300 **B 2193/23** Cad. €  1



Per capicorda e connettori per cavi non isolati 0,5 - 6,0 mm²

Con foro per cappucci di candeles

Lunghezza totale 230 mm

Codice B 2193 2700 **B 2193/27** Cad. €  1



Per capicorda isolati e connettori per cavi 0,5 - 6,0 mm²

Con foro per cappucci di candeles

Lunghezza totale 230 mm

Codice B 2193 3100 **B 2193/31** Cad. €  6



Per capicorda e connettori per cavi isolati 0,5 - 6 mm² e capicorda a spina non isolati 0,5 - 2,5 mm²

Lunghezza totale 240 mm

Codice B 2193 3200 **B 2193/32** Cad. €  6



KNIPLEX Crimpatrice a doppia leva per capicorda

In acciaio speciale - Esecuzione brunita - Modello industriale

Manici rivestiti in resina termoplastica

Per capicorda preisolati 0,5÷2,6 mm²

Lunghezza totale 235 mm

Codice B 2193 4600 **B 2193/46** Cad. €  1

