

Crimpatrici automatiche per capicorda

Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera



In acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio - Testa brunita

Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla 

Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati

Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN, disinnestabile per cablaggi sicuri

Lunghezza totale 250 mm

Forma 3

Per terminali maschi e femmine non isolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-7)

Con 4 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4303	B 2193/43	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---



Forma 5

Per capicorda a spina non isolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10) larghezza 4,8 e 6,3 mm

Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4305	B 2193/43	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---



Forma 6

Per capicorda preisolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10)

Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4306	B 2193/43	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---



Forma 10

Per connettori COAX, BNC e TNC

Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4310	B 2193/43	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---



Testa e parti soggette al serraggio, in lamiera stampata al cromo-molibdeno, interamente temperate

Manici rivestiti in resina a forte spessore, confortevole - A doppia aggraffatura

Con vite di regolazione della molla

Lunghezza totale 230 mm

Per capicorda preisolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10)

Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4400	B 2193/44	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---



Per capicorda a spina non isolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10)

Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice B 2193 4500	B 2193/45	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---



Strumento di cablaggio

Corpo in resina sintetica antiurto - Testa brunita

Adatti per l'inserimento di cavi in canaline, prese e quadri elettrici

Per cavi UTP (Unshielded Twisted Pair) e STP (Shielded Twisted Pair) Ø 0,4-0,8 mm

Eseguono l'inserzione dei fili sui contatti e contemporaneamente ne tagliano la parte residua

Con gancio e lama di sbloccaggio - Lunghezza totale 175 mm

B 2193/411 - 

B 2193/421 - 

Codice B 2193 4110	B 2193/411	Cad. €	 1
--------------------	------------	--------	---

Codice B 2193 4210	B 2193/421	Cad. €	 1
--------------------	------------	--------	---



Utensile di compressione per connettori coassiali

Adatto per la compressione di connettori F, BNC e RCA - Per cavi RG 59 / 6 / 11

Testina girevole per diverse dimensioni dei cavi - Inserto girevole per adattarsi ai vari tipi connettori

Regolazione tramite vite alla lunghezza del connettore - Lunghezza totale 175 mm

Codice B 2193 4700	B 2193/47	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---

