

LUKAS Dischi abrasivi

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica

Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s

Il Ø 115 mm viene venduto in confezione indivisibile da 10 pz.

Mod. SLTO - BASE-X

Con lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verde

Platello (supporto) in vetroresina - Esecuzione piatta

D 9689/2 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min

D 9689/3 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min

Grana	40	60	80
Codice	D 9689 2040	D 9689 2060	D 9689 2080
D 9689/2	Cad. €		
Codice	D 9689 3040	D 9689 3060	D 9689 3080
D 9689/3	Cad. €		



Campi di applicazione

Acciaio inossidabile	Acciaio	Alluminio	Ghisa	Titanio	Plastica



Mod. SLTT - iQSerie - Per elevate prestazioni

Per applicazioni generiche e un'asportazione del materiale più efficiente

La **speciale forma arrotondata delle lamelle** a forma di falce, ha più del **70% di materiale abrasivo** situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e **aumenta notevolmente la durata del disco** - Con **robusto platello (supporto) metallico** per ridurre le vibrazioni

Con lamelle ZK in tela con corindone allo zirconio, estremamente tenace con alta resistenza alla pressione - Adatti per impiego universale su acciaio e alluminio

D 9683/7 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min

D 9683/8 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min

Grana	40	60
Codice	D 9683 7040	D 9683 7060
D 9683/7	Cad. €	
Codice	D 9683 8040	D 9683 8060
D 9683/8	Cad. €	

Maggiore esposizione delle lamelle



Fino a 6 strati abrasivi sovrapposti



Con lamelle Z-Power in tela con corindone allo zirconio con superficie abrasiva attiva

Adatti per lavorazione su acciaio inossidabile e tutti gli altri tipi di acciaio

Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato - Nessuna vetrificazione o surriscaldamento delle lamelle

D 9683/71 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min

D 9683/81 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min

Grana	40	60
Codice	D 9683 7140	D 9683 7160
D 9683/71	Cad. €	
Codice	D 9683 8140	D 9683 8160
D 9683/81	Cad. €	



Mod. V2Power - iQSerie - Per elevate prestazioni

Per applicazioni generiche e un'asportazione del materiale più efficiente

La **speciale forma arrotondata delle lamelle** a forma di falce (brevettata), ha più del **70% di materiale abrasivo** situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e **aumenta notevolmente la durata del disco** - Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato

Con lamelle Z-Power in tela con corindone allo zirconio con superficie abrasiva attiva

Adatti per lavorazione su acciaio inossidabile e tutti gli altri tipi di acciaio

Nessuna vetrificazione o surriscaldamento delle lamelle

D 9684/61 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min

D 9684/71 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min

Grana	40	60
Codice	D 9684 6140	D 9684 6160
D 9684/61	Cad. €	
Codice	D 9684 7140	D 9684 7160
D 9684/71	Cad. €	



Con lamelle Heavy Duty con grana ceramica - CERAMIC

Adatti per un impiego gravoso e per grandi asportazioni

Particolarmente robuste per la lavorazione sui bordi, su acciai bonificati, superfici ossidate da tempra o rivestite

D 9684/62 - Diametro 115 mm - Velocità di rotazione max. 13300 giri/min

D 9684/72 - Diametro 125 mm - Velocità di rotazione max. 12200 giri/min

Grana	40	60
Codice	D 9684 6240	D 9684 6260
D 9684/62	Cad. €	
Codice	D 9684 7240	D 9684 7260
D 9684/72	Cad. €	



CERAMIC - Heavy Duty