

Punte a gradino

Di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche

Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un'evacuazione ottimale dei trucioli

Profilo affilato ideale per realizzare fori dal pieno

Ottima capacità di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglianti a spigolo vivo e senza bava

Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°



FABC TOOLS

Per fori Ø max.	mm	12	20	30	37	38	40	40,5
Codice		F 7596 1012	F 7596 1020	F 7596 1030	F 7596 1037	F 7596 1038	F 7596 1040	F 7596 1405
F 7596/1	Cad. €							
Per fori Ø min.	mm	4	4	4	6	6	3,5	6,5
Diametro del gambo	mm	6	8	10	10	10	10	10
Numero dei gradini		9	9	14	12	12	14	11
Diametri di foratura	Ø mm	4	4	4	6	6	3,5	6,5
		5	6	6	8	8	6,3	8,5
		6	8	8	10	10	10,5	10,5
		7	10	10	12	12	12,5	12,5
		8	12	12	14	14	15,3	16,5
		9	14	14	16	16	20,5	20,5
		10	16	16	18	18	23,1	23,1
		11	18	18	20	20	26	26
		12	20	20	22	22	29,1	29,1
					24	24	32	32
					26	26	35,6	35,6
					28	28	37,5	37,5
				30	30	40	40	
Lunghezza totale	mm	65	75	100	100	100	120	96

1 pz.

Assortimento di punte a gradino

Composto da:

1 punta per tipo per fori Ø max. 12 - 20 - 30 mm

In cassetta di lamiera

Codice F 7596 3300	F 7596/33	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---



LENOX - «VARI BIT»

Trattamento di superficie antigrippaggio

Attacco a sezione triangolare per una maggiore tenuta nel mandrino

Adatte anche per fori su lamiere di **acciaio inossidabile** fino allo spessore di 3 mm, legno, materie plastiche, ecc.



Per fori Ø max.	mm	12	12,5	18	19	24	25	34	35
Codice		F 7596 4012	F 7596 4125	F 7596 4018	F 7596 4019	F 7596 4024	F 7596 4025	F 7596 4034	F 7596 4035
F 7596/4	Cad. €								
Per fori Ø min.	mm	4	3	6	6	14	14	20	22
Numero dei gradini		9	13	7	9	7	9	8	5
Diametri	mm	4-5-6-7-8	3-4-4,5-5,5	6-8-10-12	6-8-9,5	14-16-18	12,5-14-16	20-22-24-26	22-28,5
		9-10-11-12	6-7-8-8,5-9,5	14-16-18	11-12,5-14	20-22-24-25	17,5-19-20,5	29-30-32-34	31-32-35
		10-11-12-12,5	16-17,5-19			22-23,5-25			
Diametro del gambo	mm	6	6	10	10	10	10	10	10
Lunghezza totale	mm	73	73	70	71	83	85	95	95

FABC TOOLS - Con attacco 1/4" - E 6,3

Adatte per impiego con trapani avvitatori a batteria ed anche raccordi per inserti

Per fori Ø max.	mm	20	30
Codice		F 7596 5020	F 7596 5030
F 7596/5	Cad. €		
Per fori Ø min.	mm	4	4
Numero dei gradini		9	14
Diametri di foratura	mm	4 - 6 - 8 - 10 - 12	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16
		14 - 16 - 18 - 20	18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30
Lunghezza totale	mm	81	105



Attacco 1/4" - E 6,3