

## Livelle laser autolivellanti

Strumenti autolivellanti per interni ed esterni, che proiettano una linea orizzontale ed una verticale attivabili singolarmente o contemporaneamente (linea a croce 90°)

Laser Classe 2 frequenza 635 nm

**BMI**

**Mod. autoCROSS 3**

Strumento per interni con sistema pendolare magnetico, proietta una linea orizzontale e una verticale da usare singolarmente o contemporaneamente

Consente di eseguire velocemente e con precisione lavori come controsoffitti, pareti mobili, staffe, canaline, tracciatura di piastrelle, ecc.

**Precisione di livellamento  $\pm 3$  mm / 10 m**

Campo di autolivellamento  $\pm 4^\circ$  - Raggio di azione laser fino a Ø 30 m

Angolo di apertura  $140^\circ$  verticale e  $120^\circ$  orizzontale

Base con filettatura  $\frac{1}{4}"$  e  $\frac{5}{8}"$  per utilizzo su treppiede

Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V

Dimensioni LxPxh 62x95x120 mm - Peso ca. 800 g

Fornito in borsa di resina sintetica **con ricevitore**, un adattatore con base magnetica e 2 fori filettati  $\frac{1}{4}"$  e  $\frac{5}{8}"$  per il fissaggio dello strumento su diverse superfici

|                    |          |        |                                                                                     |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice H 5168 3000 | H 5168/3 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



Ricevitore digitale



CE

**BMI**

**Mod. "autoMAGIC"**

Autolivellante tramite sistema pendolare magnetico

**Con 5 punti e 2 linee laser disposti in modo perfettamente ortogonale (a  $90^\circ$ )**

**Campo di autolivellamento  $\pm 3^\circ$**  (precisione 2 mm/5 m)

Precisione orizzontale  $\pm 3$  mm/10 m - Precisione filo a piombo  $\pm 1,5$  mm/3 m

Campo di lavoro fino a 10 m (condizioni di visibilità ottimale), con impiego del ricevitore fino a 50 m

**Base multifunzione magnetica** con filettature da  $\frac{1}{4}"$  e  $\frac{5}{8}"$  per posizionare lo strumento su treppiedi, colonne, ecc.

**Completo di ricevitore** che emette un segnale acustico/ottico per reperire le linee in interni ed esterni anche in condizioni difficili

Con rivestimento in gomma antiscivolo per una maggiore resistenza agli urti e comodità d'uso

Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V (incluse)

Dimensioni LxPxh 75x115x115 mm - Peso 0,9 kg

Fornito in borsa di trasporto completa di base multifunzione magnetica e target magnetico

|                    |          |        |                                                                                       |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice H 5169 7000 | H 5169/7 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



Ricevitore digitale



CE

**BOSCH**

**Mod. GCL2-15 PRO+RM1**

Strumento professionale compatto e versatile adatto per brevi distanze

Supporto multifunzione girevole per allineare linee laser e fissare lo strumento con flessibilità

Con linee laser orizzontali e verticali e 2 punti per filo a piombo

**Precisione di autolivellamento  $\pm 0,3$  mm/m - Precisione filo a piombo  $\pm 0,7$  mm/m**

Campo di autolivellamento  $\pm 4^\circ$

**Raggio di azione fino a 15 m**

Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V, incluse - Filettatura treppiede  $\frac{1}{4}"$  e  $\frac{5}{8}"$

Dimensioni LxPxh 130x42x162 mm - Peso ca. 330 g

Fornito con custodia protettiva con target per raggio laser

|                    |          |        |                                                                                       |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice H 5169 8000 | H 5169/8 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

IP  
54



CE

**Leica**

Strumento professionale **con mini treppiedi e ricevitore**

Con funzione per disabilitare il compensatore per effettuare pendenze e proiezioni su soffitto o pavimento

**Range di autolivellamento  $4^\circ \pm 0,5^\circ$**

Precisione linea orizzontale  $\pm 1,5$  mm / 5 m - linea verticale  $\pm 0,75$  mm / 3 m

**Raggio di azione fino a 15 m** (con ricevitore fino a 65 m)

Base con filettatura  $\frac{1}{4}"$  per utilizzo su treppiede - Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V

Dimensioni LxPxh 54x91x96 mm - Peso 320 g

Fornita in borsa con tracolla completa di ricevitore, mini treppiede multifunzione utilizzabile anche come staffa a muro magnetica, target magnetico e snodo per proiezioni con qualsiasi inclinazione

|                    |          |        |                                                                                       |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice H 5170 1000 | H 5170/1 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

IP  
54



CE

**Ricevitore per reperire le linee in esterni su distanze fino a 65 m**

|                    |          |        |                                                                                       |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice H 5170 2000 | H 5170/2 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

