

CEMONT Kit di accessori per saldatrici

Kit adatto per le saldatrici MMA a tecnologia Inverter K 3765/4 - K 3765/5 - K 3765/6

Completo di:

- 1 cavo m 3 e pinza portaelettrodo con connettore
- 1 cavo m 3 e morsetto di massa con connettore
- 1 maschera con vetro inattinico protettivo
- 1 spazzola martellina

Codice K 3765 0100	K 3765/01	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---



Kit adatto per la saldatrice TIG a tecnologia Inverter K 3765/8

Completo di:

- 1 manoflussometro pressione in entrata da 0÷200 Bar
- 1 cavo m 3, pinza di massa e riduttore
- 1 torcia

Codice K 3765 0300	K 3765/03	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---



ABC TOOLS Elettrodi per saldatura

Tipo con rivestimento al Rutile - Classificazione AWS E 6013

Per la saldatura in tutte le posizioni di acciai comuni - Funzionano con corrente continua e alternata

Particolarmente adatti per l'impiego su saldatrici portatili - Di facile e rapido impiego

Per puntature, lamierini, recipienti a pressione, serbatoi, costruzioni in ferro ed acciaio dolce mediamente sollecitate

Diametro	mm	1,6	2	2,5	3,25	4
Codice		K 3766 1016	K 3766 1002	K 3766 1025	K 3766 1325	K 3766 1004
K 3766/1	La conf. €					
In confezione da	pezzi	250	400	250	150	100



Tipo con rivestimento Basico - Per elevate prestazioni - Classificazione AWS E 7018

Funzionano con corrente continua e alternata

Particolarmente adatti per saldature in posizione verticale, sopratesta e ad angolo

Di impiego universale e di assoluta insensibilità alle cricche

Per saldatura di costruzioni navali, ferrotranviarie, serbatoi e caldaie ad alta pressione, grossa carpenteria, acciai con contenuto di carbonio fino allo 0,30%

Diametro	mm	2	2,5	3,25	4
Codice		K 3766 2002	K 3766 2025	K 3766 2325	K 3766 2004
K 3766/2	La conf. €				
In confezione da	pezzi	250	250	150	100



Tipo per la saldatura di acciaio inossidabile

Funzionano con corrente continua e alternata - Di facile e rapido impiego

K 3766/3 - Con rivestimento al Titanio e a basso contenuto di carbonio

Classificazione E 316 - L 16 - Per acciai inossidabili tipo AISI 202 - 316 - 316 L - 317

K 3766/4 - Con rivestimento al Rutile e a bassissimo contenuto di carbonio

Classificazione E 308 - L 16 - Per acciai inossidabili tipo AISI 301 - 302 - 304 - 304 L - 308 - 321 - 347

K 3766/5 - Con rivestimento al Titanio e a basso contenuto di carbonio

Classificazione E 309 - L 16 - Per saldature dissimili tra acciai inossidabili e placcature

Diametro	mm	2	2,5	3,25
Codice		K 3766 3002	K 3766 3025	K 3766 3325
K 3766/3	La conf. €			
Codice		K 3766 4002	K 3766 4025	K 3766 4325
K 3766/4	La conf. €			
Codice		K 3766 5002	K 3766 5025	K 3766 5325
K 3766/5	La conf. €			
In confezione da	pezzi	405	248	145

Per acciaio INOX

