

Prese a pannello

Costruite secondo norme EN 60974-12 - Anima in ottone

K 3768/7 - Tipo maschio - Innesto a baionetta con bloccaggio a rotazione

K 3768/8 - Tipo femmina

Sezione cavo max.	mm ²	25	70	95
Codice		K 3768 7025	K 3768 7070	K 3768 7095
K 3768/7	Cad. €			
Codice		K 3768 8025	K 3768 8070	K 3768 8095
K 3768/8	Cad. €			
Portata al 60%	Ampere	200	400	500

CE



K 3768/7



K 3768/8

Giuntacavi

Costruiti secondo norme EN 60974-12 - Anima in ottone

Sezione cavo max.	mm ²	25	50	70	95
Codice		K 3769 1025	K 3769 1050	K 3769 1070	K 3769 1095
K 3769/1	Cad. €				
Codice		K 3769 2025	K 3769 2050	K 3769 2070	K 3769 2095
K 3769/2	Cad. €				
Portata al 60%	Ampere	200	300	400	500
Lungh. spinotto K 3769/1	mm	12	19	19	19

CE



K 3769/1



K 3769/2

Capicorda universali, in ottone

Sezione cavo max.	mm ²	16	25	35	50	75	100
Codice	K 3770	0016	0025	0040	0050	0075	0100
K 3770	Cad. €						
Diametro occhiello	mm	10	10	14	14	16	16



Morse per saldatori

Adatte per il serraggio di precisione a 90° di profilati metallici e tubi da saldare o da montare

Tipo con avanzamento delle ganasce con viti a galletto - Interamente in ghisa malleabile con guide fresate

Apertura utile	mm	50	100
Codice		K 3771 0050	K 3771 0100
K 3771	Cad. €		
Altezza ganasce	mm	27	50
Peso	kg	1,4	2,6



Tipo con ganascia mobile

Con corpo e ganasce in ghisa malleabile, zincati - Elevata forza di serraggio

Vite di serraggio ramate per impedire l'adesione degli schizzi di saldatura

Ideale per la saldatura di particolari a "T", inoltre l'adattamento automatico della ganascia basculante permette di lavorare pezzi di spessori differenti



Apertura utile	mm	90 + 90	120 + 120
Codice		K 3771 2090	K 3771 2120
K 3771/2	Cad. €		
Altezza ganasce	mm	35	61
Lunghezza ganasce	mm	110	120
Peso	kg	3,8	7,8



Dispositivo magnetico per saldatori


Forza magnetica 10 kg - Con sezione ad "U"

Posizionandolo sui vari lati effettua angoli a 30° - 45° - 60° - 75° - 90° - 180°

Per accoppiamenti per la saldatura di ferri piatti, tondi, lamiere e tubi (con Ø minimo 1/2") senza fissaggio manuale

Dimensioni 100x65x12h mm

Codice K 3771 6000	K 3771/6	Cad. €	10
--------------------	-----------------	--------	----



Assortimento per gas liquido propano

Pressione di esercizio 2 Bar - Composto da **6 utensili**:

1 impugnatura con leva economizzatrice K 3773/1

3 lance in ottone K 3773/3 Ø testa 14 - 17 - 20 mm

1 valvola regolabile senza manometro K 3776/2

1 tubo in gomma K 3774/12 da 3 m completo di raccordi

In cassetta di lamiera - Dimensioni LxPxh 290x220x60 mm

Codice K 3776 8200	K 3776/82	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---

