

Fascette per cablaggio



Adatte per cablaggi di tubi, cavi elettrici e pezzi vari nel settore automobilistico, in agricoltura, nell'industria elettrica ed elettronica, per installatori idraulici, ecc.

Il colore nero è adatto per esposizione ai raggi ultravioletti

Caratteristiche tecniche:

In nylon 6.6 autoestinguente, infiammabilità secondo V2 UL94 - Impiego con temperature fino a 85°C

Tutte le fascette sono riconosciute e approvate con certificato n° E75050 della Underwriters Laboratories Inc.® (U.S.A.)

Si vendono in confezione da 100 pz. (L 6655/2 confezione da 50 pz.)

Tipo con occhio per fissaggio a vite

Lunghezza totale	mm	150	200	200	313	380
Codice		L 6656 1156	L 6656 1205	L 6656 1230	L 6656 1306	L 6656 1381
L 6656/1 - Bianco	La cf. €					
Larghezza nastro	mm	3,6	4,8	7,6	7,6	7,6
Capacità di serraggio	Ø mm	32	50	50	76	102
Carico di rottura	N	180	220	540	540	540

Tipo riapribile

Larghezza nastro 7,6 mm

Durante la preparazione di cablaggi, consentono di tenere i cavi uniti prima del definitivo fissaggio



Lunghezza totale	mm	150	200	250	300	370
Codice		L 6657 1150	L 6657 1200	L 6657 1250	L 6657 1300	L 6657 1400
L 6657/1 - Bianco	La cf. €					
Codice		L 6657 2150	L 6657 2200	L 6657 2250	L 6657 2300	L 6657 2400
L 6657/2 - Nero	La cf. €					
Capacità di serraggio	Ø mm	35	50	66	80	102
Carico di rottura	N	220	220	220	220	220



Pinze per fascette di cablaggio

Adatte per stringere e tagliare fascette di cablaggio

Tipo automatico in resina sintetica, a pistola

Con meccanismi metallici - Pressione regolabile a vite - Grilletto con molla

Per fascette con larghezza nastro fino a 4,8 mm - Peso 200 g

Codice L 6660 0000	L 6660	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	--	---

Tipo in lamiera di acciaio, verniciata

Per fascette con larghezza nastro fino a 9 mm - Peso 300 g

Codice L 6662 0000	L 6662	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	--	---



Tagliafascette

In acciaio speciale, con lame brunite - Impugnatura in resina sintetica

Adatta per tagliare fascette in nylon senza danneggiare cavi elettrici, utensili blisterati ecc., e anche cavi elettrici con Ø max. 10 mm - Con molla e fermo di chiusura - Lunghezza totale 150 mm - Peso 100 g

Codice L 6663 0000	L 6663	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	--	---



Assortimenti di fascette per cablaggio



Con fascette in colore nero, adatto per esposizione ai raggi ultravioletti

Composto da:

150 fascette larghezza x lunghezza nastro 2,5x100 mm

200 fascette larghezza x lunghezza nastro 3,6x140 mm

200 fascette larghezza x lunghezza nastro 4,8x200 mm

In contenitore di plastica

Codice L 6664 1000	L 6664/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---



Con fascette in colore bianco

Composto da:

1 pinza in lamiera di acciaio L 6662

100 fascette per tipo L 6651/1 larghezza x lunghezza nastro 2,5x80 - 2,5x100 mm

100 fascette per tipo L 6652/1 larghezza x lunghezza nastro 3,6x140 - 3,6x200 mm

100 fascette per tipo L 6653/1 larghezza x lunghezza nastro 4,8x188 - 4,8x216 - 4,8x292 mm

In cassetta di materiale plastico, dimensioni LxPxH 395x320x60 mm

Codice L 6665 0000	L 6665	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	--	---

