

Tipo interamente in cuoio fiore

Esecuzione secondo CE, Categoria II

Per carpenteria leggera, carrellisti, edilizia, imballatori, ecc.



3 1 3 4

Misura	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Codice	M 2268 3008	M 2268 3009	M 2268 3000
M 2268/3	Al paio €		



CAT. II
CE

Tipo con palmo in nitrile grigio, pesante

Secondo CE, Categoria II

Dorso aerato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in nitrile

Maggiore resistenza alle abrasioni, al taglio, alla lacerazione ed alla perforazione

Senza cuciture, altamente flessibili, confortevoli offrono un'ottima presa antiscivolo

e sono indicati per manipolazione di oggetti in presenza di olii, spostare lastre di vetro, in elettronica, industria automobilistica, ecc. - Stringipolso elasticizzato



4 1 2 1

Misura	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2269 4008	M 2269 4009	M 2269 4000	M 2269 4011
M 2269/4	Al paio €			



CAT. II
CE

Tipo con palmo in poliuretano

Secondo CE, Categoria II

Dorso aerato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in lattice

Senza cuciture, altamente flessibili e confortevoli, sono indicati per operazioni in luoghi privi di liquidi e manipolazioni di pezzi delicati, micro-componenti, elettronica, ecc.

Stringipolso elasticizzato



4 1 2 1

Misura	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Codice	M 2269 8008	M 2269 8009	M 2269 8000	M 2269 8011
M 2269/8	Al paio €			



CAT. II
CE

Tipo in lattice naturale non sterile, monouso - EN 374

Secondo CE, Categoria III

Ambidestro, leggeri, molto flessibili, ad alta sensibilità e pretalcati

Adatti per **protezione individuale** (rischio chimico e biologico) e **protezione medica** (uso ambulatoriale, medicazione, dentale)

Assicurano la massima protezione e un'ottima presa in qualsiasi condizione di utilizzo

In confezione da 100 pezzi



G L K

Taglia	S	M	L	XL
Codice	M 2270 0007	M 2270 0008	M 2270 0009	M 2270 0000
M 2270/0	La cf. €			



CAT. III
CE

Tipo in nitrile non sterile, monouso - EN 374

Secondo CE, Categoria III

Ambidestro, morbidi, sensibili, resistenti e a spessore ridotto (dita 0,11 mm)

Non contengono lattice, sono privi di talco, ideali per pelli sensibili

Con punta delle dita microruvida

Adatti per **protezione individuale** (rischio chimico e biologico) e

protezione medica (uso ambulatoriale, medicazione, dentale)

In confezione di 100 pezzi - Colore azzurro

M 2270/1 - Peso 3,7 gr. cad.

M 2270/2 - Peso 4,9 gr. cad.



G L K

Taglia	S	M	L	XL
Codice	M 2270 1007	M 2270 1008	M 2270 1009	M 2270 1010
M 2270/1	La cf. €			
Codice	M 2270 2007	M 2270 2008	M 2270 2009	M 2270 2010
M 2270/2	La cf. €			



CAT. III
CE

Guanti per elettricisti

In lattice naturale, secondo CE, Classe 0

Costruiti secondo norme EN 60903

Per la protezione della mano da **parti sotto tensione fino a 1000V**

Spessore circa 1 mm (± 0,6 mm) - Lunghezza circa 410 mm

Taglia	9	10
Codice	M 7158 0009	M 7158 0010
M 7158	Al paio €	



CE
CLASSE 0

1000 V

IEC/DIN EN 60903