

## ABC TOOLS Occhiali di protezione

### Tipo interamente in policarbonato

Schermo incolore ○ - EN 166 - EN 170

Esecuzione monolente con stanghette con fori per applicazione dell'elastico

Si possono utilizzare sopra i normali occhiali correttivi

Sistema di aerazione ricavato nelle stanghette laterali

Codice M 3730 1000	M 3730/1	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----



CE

### Tipo con monolente sferica

Ad ampio campo visivo

Con stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione

Terminali in morbida gomma antiscivolo per un migliore comfort

Monolente in policarbonato incolore con trattamento antigraffio ○ - EN 166 - EN 170

Codice M 3734 1000	M 3734/1	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----



### Tipo con monolente in policarbonato con trattamento antigraffio

Modello dal design avvolgente, che conferisce un'ottima protezione laterale

Ponte nasale anatomico in morbida gomma

Terminali in gomma antiscivolo per massimo comfort

M 3739/1 - Monolente incolore ○ - EN 166 - EN 170

M 3740/1 - Monolente colore argento con finitura superficiale a specchio ●  
EN 166 - EN 172

Adatto per impiego in condizioni di luce solare intensa e di abbagliamento

M 3740/2 - Monolente colore grigio fumo ● - EN 166 - EN 170

Codice M 3739 1000	M 3739/1	Cad. €	10
Codice M 3740 1000	M 3740/1	Cad. €	10
Codice M 3740 2000	M 3740/2	Cad. €	10



M 3739/1

M 3740/1  
Con finitura a specchio

M 3740/2

## ABC TOOLS Portaocchiali

### Interamente in ABS

Con viti e tasselli per fissaggio a parete

Dimensioni LxPxh 236x120x120 mm

Colore trasparente

Codice M 3740 7000	M 3740/7	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



## ABC TOOLS Maschere a casco per saldatori

Con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari - EN 175 - EN 379

In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile

Temperatura di impiego -10°C ÷ +65°C

Per la saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig >20A e opzione "grinding" per il taglio e la sbavatura

Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR

Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4

Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s

Dimensioni filtro 110x90x8 mm - Area visiva 100x60 mm - Peso 500 g

Codice M 3820 4500	M 3820/45	Cad. €	1
--------------------	-----------	--------	---

Per la saldatura ad elettrodo, plasma, Mig/Mag, Mig pulsato, Tig, Tig pulsato

Livello di protezione DIN 15 da raggi UV/IR

Con grado di protezione regolabile da DIN 5 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4

Tempo di reazione chiaro/scuro 0,08 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-0,9 s

Dimensioni filtro 110x90x8 mm - Area visiva 97x47 mm - Peso 510 g

Codice M 3820 5000	M 3820/5	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



M 3820/45  
EN 175 - EN 379

M 3820/5  
EN 175 - EN 379

CE