

felo Giraviti per viti «TORX®» - Per elettricisti

Serie 400 **RGONIC**

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura
Punta brunita - DIN 7438

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero

Con foro trasversale

M 7102/33: esecuzione **Eslim** con impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Grandezza «TORX®»	10	15	20	25	30	
Codice	M 7102 3010	M 7102 3015	M 7102 3020	M 7102 3025	M 7102 3030	
M 7102/3	Cad. €					
Codice	M 7102 3310	M 7102 3315	M 7102 3320	M 7102 3325	—	
M 7102/33	Cad. €					
Lunghezza lama	mm	100	100	125	125	150
Lungh. totale M 7101/3	mm	185	195	225	230	260
Lungh. totale M 7101/33	mm	205	205	240	240	—
	pz.	12	12	12	12	6



M 7102/33 - **RGONIC** Eslim



felo Giraviti per viti con impronta combinata

Adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc.

Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura
Punta brunita

Serie 500 **frico**

Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale

Per viti con impronta «POZIDRIV®» + intaglio - 6 pz.

Per viti	gr.	Z 1
Codice		M 7102 5001
M 7102/5	Cad. €	
Dimensioni lama	mm	5,0x80
Lunghezza totale	mm	170

Serie di giraviti per viti con impronta combinata

Composta da:

2 giraviti per viti con impronta POZIDRIV + intaglio Z1 - Z2

Codice M 7102 6500	M 7102/65	Cad. €		1
--------------------	-----------	--------	--	---



Serie 400 **RGONIC**

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero - Con foro trasversale

Per viti con impronta «PHILLIPS®» + intaglio - 12 pz.

M 7102/46 - Esecuzione **Eslim**, impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	H 1	H 2
Codice		M 7102 4501*	M 7102 4502
M 7102/45	Cad. €		
Codice		M 7102 4601	M 7102 4602
M 7102/46	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lungh. totale M 7102/45	mm	175	205
Lungh. totale M 7102/46	mm	185	215



M 7102/46 - **RGONIC** Eslim



Per viti con impronta «POZIDRIV®» + intaglio - 12 pz.

M 7102/56 - Esecuzione **Eslim**, impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	Z 1	Z 2
Codice		M 7102 5501*	M 7102 5502
M 7102/55	Cad. €		
Codice		M 7102 5601	M 7102 5602
M 7102/56	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lungh. totale M 7102/55	mm	175	205
Lungh. totale M 7102/56	mm	185	215



M 7102/56 - **RGONIC** Eslim



* Dimensioni lama 5,0x80 mm