

## Giraviti a lame intercambiabili

### Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio

Tutti gli elementi sono con rivestimento protettivo ad alto isolamento

Impugnatura ergonomica bicomponente per una presa confortevole e sicura, adatta per applicare elevati momenti di forza

In alternativa all'impugnatura le lame possono essere utilizzate con il cappuccio in resina, che unito all'anello in morbida gomma di cui sono dotate, consente di effettuare lavori di precisione (p.es. microelettronica)

**ABC TOOLS**

### Serie di lame intercambiabili con rivestimento protettivo ad alto isolamento e impugnature

#### Con 8 lame

Composto da:

1 impugnatura di manovra con bloccaggio automatico

1 impugnatura con diametro ridotto e testa girevole

8 lame intercambiabili:

● 3,5x0,5

● 4,0x0,8

● 5,5x1,0

● 6,5x1,2

⊕ PH1

⊕ PH2

⊕ PZ1

⊕ PZ2

In astuccio di nylon con asola per cintura e chiusura con "velcro", avvolgibile

Codice M 7103 3000 **M 7103/3** Cad. €  1



## felo smart

### Lame intercambiabili

#### In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento

Lunghezza 100 mm (gr. 2 lunghezza 75 mm)



IEC/DIN EN 60900



Grandezza	2	3	5	6	8	11	14	16	19
Codice M 7103 ...	1002	1003	1005	1006	1008	1011	1014	1016	1019
M 7103/1	Cad. €								
Punta	● 2,5x0,4	● 3,0x0,5	● 3,5x0,6	● 4,0x0,8	● 5,5x1,0	● 6,5x1,2	⊕ PH1	⊕ PH2	⊕ PZ1
Grandezza	21	25	27	28	29	41•	42•	45•	46•
Codice M 7103 ...	1021	1025	1027	1028	1029	1041	1042	1045	1046
Punta	⊕ PZ2	⊕ T8	⊕ T10	⊕ T15	⊕ T20	⊕ H1	⊕ H2	⊕ Z1	⊕ Z2

• Per viti combinate («PHILLIPS»+intaglio e «POZIDRIV»+intaglio) poste su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc.

### Impugnatura di manovra

Per l'impiego delle lame M 7103/1

Ergonomica e bicomponente con rivestimento protettivo ad alto isolamento

Con bloccaggio automatico delle lame

Lunghezza totale 105 mm

Codice M 7103 2000 **M 7103/2** Cad. €  1



IEC/DIN EN 60900



### Serie di lame intercambiabili e impugnatura

#### In cassetta di resina sintetica con angolari in gomma antiurto e antiscivolo

Dimensioni LxPxh 230x130x55 mm - Peso 0,9 kg

Complete di cappuccio in resina per utilizzare le lame per lavori di precisione

#### Tipo con 12 lame

Composto da:

1 impugnatura di manovra M 7103/2

12 lame intercambiabili M 7103/1:

gr. 2 ● 2,5x0,4

gr. 3 ● 3,0x0,5

gr. 5 ● 3,5x0,6

gr. 6 ● 4,0x0,8

gr. 8 ● 5,5x1,0

gr. 11 ● 6,5x1,2

gr. 14 ⊕ PH1

gr. 16 ⊕ PH2

gr. 21 ⊕ PZ2

gr. 27 ⊕ T10

gr. 28 ⊕ T15

gr. 29 ⊕ T20

Codice M 7103 1300 **M 7103/13** Cad. €  1

#### Tipo con 10 lame e chiave universale per armadi elettrici

Composto da:

1 impugnatura di manovra M 7103/2

10 lame intercambiabili M 7103/1:

gr. 2 ● 2,5x0,4

gr. 3 ● 3,0x0,5

gr. 5 ● 3,5x0,6

gr. 6 ● 4,0x0,8

gr. 8 ● 5,5x1,0

gr. 11 ● 6,5x1,2

gr. 14 ⊕ PH1

gr. 16 ⊕ PH2

gr. 21 ⊕ PZ2

gr. 46 ⊕ Z2

1 chiave universale per armadi elettrici con bocche    

1 inserto per viti "Spanner"  gr. 10 lunghezza 25 mm

Codice M 7103 4000 **M 7103/4** Cad. €  1

