

Tronchese laterale spelacavi

In acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio

Taglienti di precisione prolungati, temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 60

Fori spelacavi per conduttori unipolari con sezione 1,5 e 2,5 mm² (AWG 15-13)

Taglia filo a bassa resistenza Ø 2,5 mm e a media resistenza Ø 1,5 mm

Adatto anche per il taglio di cavi NYM fino a 5x2,5 mm²

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6

Lunghezza totale 160 mm



Codice **M 7135 0160**

M 7135

Cad. €



IEC/DIN EN 60900

Pinza spelacavi multifunzione

In acciaio al vanadio, forgiato

Adatte per rimuovere il rivestimento di cavi elettrici con Ø 8÷13 mm e

anche per cavi NYM

Forma della testa affusolata per raggiungere e tagliare i cavi posti nelle scatole di derivazione alla lunghezza necessaria, evitando inutili sprechi

Spelatura semplice e rapida senza danneggiare il cavo, tramite il tagliente circolare con limitatore di profondità di taglio

Fori spelacavi di precisione per conduttori 1,5 e 2,5 mm²

Con tagliente laterale per tranciare conduttori, fili, piccole viti e chiodi

Manici bicomponenti con rivestimento ad alto isolamento VDE - Testa cromata



Codice **M 7135 8165**

M 7135/8

Cad. €



IEC/DIN EN 60900

Pinza multifunzione

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6

Adatta per elettroinstallatori **con 6 funzioni in un'unica pinza: prendere, piegare,**

togliere bave, tagliare cavi, spelare e crimpare terminali a bussola

Becchi diritti lisci per la presa sicura di cavi singoli senza danneggiarli

Incavo e superfici di contatto zigrinate per afferrare materiali tondi e piatti

Con nottolino per tenere chiusi i taglienti e consentire comunque l'utilizzo delle altre funzioni

Fori spelacavi per conduttori con sezione 0,7÷1,5+2,5 mm²

Taglia cavi in rame e alluminio fino a 5x2,5 mm² / Ø 15 mm

Con incavo per crimpare terminali a bussola 0,5÷2,5 mm²

Lunghezza totale 200 mm



Codice **M 7136 2000**

M 7136/2

Cad. €



IEC/DIN EN 60900

Assortimenti di pinze e tronchesi

Assortimento pronto-uso per l'installatore elettrico

FABG-TOOLS

Composto da:

1 pinza universale M 7129/8 lunghezza 180 mm

1 tronchese laterale M 7130/8 lunghezza 160 mm

In blister

Codice **M 7136 5000**

M 7136/5

Cad. €



IEC/DIN EN 60900

KNIPEX

Composto da:

1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7123/0

1 pinza universale M 7130/0 lunghezza 180 mm

1 tronchese per meccanica con tagliente laterale M 7132 lunghezza 160 mm

In scatola di cartone

Codice **M 7136 3000**

M 7136/3

Cad. €



IEC/DIN EN 60900

