

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili

Tipo in ABS antiurto con telaio telescopico e 2 ruote Ø 60 mm con profilo di chiusura in alluminio

Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito pulsante

Completa di 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti, tasca portadocumenti e portautensili

Design con angoli arrotondati

Pannello superiore con cinghia di trattenimento, retro del pannello realizzato appositamente per alloggiare chiavi

Fondo portautensili termoformato con divisori mobili

Maniglia di trasporto ergonomica con riporto in morbida gomma

Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura

Serratura "TSA"* doppia a scatto con chiave

Dimensioni LxPxh 515x440x255 mm

Peso 6,6 kg

Codice N 2283 3000	N 2283/3	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



Tipo interamente in polietilene antiurto ad alta densità, a doppia parete: caratteristiche che garantiscono un'elevata resistenza agli urti, a condizioni atmosferiche e temperature estreme, agli acidi e altri agenti chimici

Con telaio telescopico incorporato e protetto e 2 ruote in gomma Ø 100 mm

Alta stabilità durante il trasporto tramite le ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti a sfera

Maniglia per il traino sbloccabile tramite apposito pulsante, con riporto in morbida gomma e molla di ritorno

Completa di 2 pannelli portautensili rivestiti in materiale plastico con elastici fissati

punto-punto e tasche portadocumenti ad alta capacità contenitiva

Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga

Fondo portautensili **con divisori regolabili e asportabili** completo di 2 astucci estraibili in plastica per minuterie

Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura

Serratura "TSA"* doppia a scatto con chiave

Dimensioni 450x345x185h mm

Peso 7,5 kg

Codice N 2283 5000	N 2283/5	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

* **TSA:** sistema di chiusura internazionale obbligatorio nei viaggi da e per gli Stati Uniti

Consente il controllo al check-in da parte degli addetti senza dover comunicare la combinazione, questi infatti hanno una chiave mastro che permette l'apertura della valigia per i controlli di routine



Valigie impermeabili

In resina sintetica ad alta resistenza agli urti

Ideali per l'impiego nel settore industriale, militare, nautico, fotografico, ecc.

Con valvola per la tenuta stagna, che assicura la massima protezione degli oggetti contenuti dalla polvere

Protetta contro l'infiltrazione di acqua

Vano inferiore con interno in gommapiuma

pretagliata a cubetti per creare alloggiamenti secondo le

proprie esigenze per custodire oggetti delicati

Interno del coperchio con gommapiuma a coni

Con maniglia ergonomica antiscivolo e chiusure di

sicurezza a scatto - Cerniere e angoli rinforzati

Parti metalliche in acciaio inossidabile

Con 2 fori per applicare lucchetti di sicurezza



Tipo a valigia

Larghezza	mm	330	430	515
Codice		N 2283 7330	N 2283 7430	N 2283 7515
N 2283/7	Cad. €			
Profondità x altezza	mm	280x120	380x154	415x200
Dim. interne LxPxh	mm	300x220x90	395x320x115	485x355x185
Peso circa	kg	1,6	3	4,2

Tipo trolley

Con telaio telescopico incorporato e 2 ruote

Larghezza	mm	530
Codice		N 2283 9530
N 2283/9	Cad. €	
Profondità x altezza	mm	355x225
Dim. Interne LxPxh	mm	510x292x175
Peso circa	kg	5,5

