Lampade per ispezioni

Adatte per tutte le situazioni di lavoro dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione
Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc.

IP 40

Mod. STARLINE
Con 9 LED SMD LG
300 lumen - 400 lux a 0,5 m
Grado di protezione IP 40
Impugnatura ergonomica antiscivolo
Con gancio girevole per appendere
Alimentazione 220-230 V, con **cavo lunghezza 5 m** con spina Schuko
Dimensioni 26x40x340 mm - Peso 600 g

Codice N 9097 3500	**N 9097/35**	Cad. **€**	1

IK 08
IP 54

Mod. SUPERFORM
Corpo snello e maneggevole, adatto per molteplici esigenze
Con COB LED da 6W ad alta luminosità
700 lumen - 700 lux a 0,5 m
Grado di protezione IP 54 (contro depositi di polvere e spruzzi d'acqua)
Con 2 ganci girevoli e 2 magneti
Alimentazione 110-240V, con cavo lunghezza 5 m con spina Schuko
Dimensioni 31x49x290 mm - Peso 680 g

Codice N 9097 3700	**N 9097/37**	Cad. **€**	1



Tipo tubolare Ø 25 mm con profilo in acrilico resistente agli urti
Con terminali in gomma dura antiurto
Design ergonomico e pratico
Fascio luminoso dei LED concentrato in un angolo di 75°: garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36W
Dotate di luce SPOT per illuminazione diretta di particolari
Durata dei LED circa 100000 ore

Mod. LINE LIGHT C
Luce principale: 36 LED PLCC SMD / 180 lumen
Luce SPOT: 1 LED da 1 W / 120 lumen
Alimentazione 220-230V - 50 Hz
Grado di protezione IP 54 (contro depositi di polvere e spruzzi d'acqua)
Fornita con gancio girevole e braccio flessibile con ventosa N 9097/67

Codice N 9097 4000	**N 9097/4**	Cad. **€**	1

IP 54

Mod. LINE LIGHT R
Luce principale: 16 SMD LED
400 lumen - 900 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 1,5h
Luce SPOT: 1 CREE XP-G2
150 lumen - 1500 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 4h
Con interruttore magnetico per accendere e spegnera la lampada
Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7 V (2600 mAh)
Tempo di ricarica ca. 6h
Grado di protezione IP 65 (protetta contro la polvere e getti d'acqua)
Con gancio girevole con magnete incorporato
Fornita con caricatore con presa USB N 9097/85 e cavo USB
Dimensioni Ø 25x357 mm - Peso 220 g

Codice N 9097 4500	**N 9097/45**	Cad. **€**	1

Batteria ricaricabile

IP 65

Mod. LINE LIGHT C + R
Lampada con alimentazione tramite batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 7,4 V (1400 mAh) o con tensione di rete
Forma tubolare Ø 25 mm con profilo in acrilico resistente agli urti
Con terminali in gomma dura antiurto - Design ergonomico e pratico
Fascio luminoso dei LED concentrato in un angolo di 75°: garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36W
Dotate di luce SPOT per illuminazione diretta di particolari
Durata dei LED circa 100000 ore - Dimensioni Ø 25x488 mm
Luce principale: 36 SMD LED
220 lumen - 600 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 4h
Luce SPOT:1 CREE XP-G2
80 lumen - 800 lux a 0,5 m - Autonomia ca. 6h
Tempo di ricarica ca. 4h
Fornita con caricabatteria e gancio girevole

Codice N 9097 5500	**N 9097/55**	Cad. **€**	1

Batteria ricaricabile

IP 65