

UNIPOLARE

Cavi di cablaggio unipolari, in rame stagnato,
isolati in termoplastico

CAVI PER POSA FISSA A NORME UL-CSA



DATI TECNICI

Conduttore	Rame stagnato conforme a UL 1581 tab. 20.1
Isolamento	PVC conforme a UL 1581 C/43 - VW1-C CSA TEW - FT 1
Temperatura di esercizio	Style 1015: -30°C +105°C Style 1007/1569: -25°C + 80°C/+105°C
Tensione di esercizio	Style 1015: 600 V Style 1007/1569 : 300 V

APPLICAZIONI

Quadri elettrici
Cablaggi

RIFERIMENTO NORMATIVO



Omologazione UL-CSA
UL 758 e CSA C.22.2 n. 127
Style 1015: AWM 105°C 600 V - VW1 - LL105935
CSA TEW 105° FT 1
Style 1007/1569: AWM 80°/105°C 300 V - VW1
CSA TR64 90° FT 1

Sezione AWG	Sezione mmq	Style 1015			Style 1007/1569		
		Diam. mm	Peso kg/km	Confezione m	Diam. mm	Peso kg/km	Confezione m
4/0	107.21	19.4	1178	100*			
3/0	85.03	17.6	955	100*			
2/0	67.43	16.8	768	100*			
1/0	53.48	14.6	620	100*			
2	33.63	10.6	360	100*			
4	21.15	9.1	245	100*			
6	13.30	7.8	153	91			
8	8.36	6.2	103	91			
10	5.26	4.6	61	305**			
12	3.31	4.0	41	305**			
14	2.08	3.5	28	610**			
16	1.31	3.1	20	915**	2.3	18	1830
18	0.82	2.8	13	915***	2.0	11	1830
20	0.51	2.6	9	1220***	1.8	8	2135
22	0.32	2.4	8	1525***	1.6	6	2745
24	0.20				1.5	4	3050

Colori normalmente disponibili: nero, giallo/verde, rosso, arancio, marrone, bianco, grigio, blu (RAL1015), blu scuro (RAL 5010), verde, giallo, viola, bianco/blu, bianco/arancio, bianco/rosso.

* Disponibile anche in metrature inferiori

** Disponibile anche in matasse da m 100

*** Disponibile anche in matasse da m 200