



SHT W

RISCALDATORI PTC, COLLEGAMENTO CON CAVO



Caratteristiche	Unità	SHT15W	SHT25W	SHT50W
Potenza*	W	15	25	50
Alimentazione	V/Hz	110-250V AC or DC		
Corrente di spunto	A	2	2.5	3.5
Fusibile ritardato (consigliato)	A	4	4	6.3
Elemento scaldante	-	PTC autoregolante		
Collegamento	-	cavo bipolare, 2x0.5mm ² , lunghezza 400mm		
Classe di protezione	-	Classe II		
Grado di protezione	-	IP20		
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-45/+70 (-49/+158)		
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45/+80 (-49/+176)		
Dissipatore	-	profilo di alluminio estruso ed anodizzato		
Montaggio	-	su guida DIN 35mm EN50022		
Installazione	-	in posizione verticale		
Dimensione HxLxP	mm	50x50x80	60x50x80	80x50x80
Lunghezza cavo	mm	400	400	400
Peso (con imballo)	kg	0.2(0.25)	0.24(0.27)	0.28(0.31)
Conformità/certificazioni	-	CE		

*a temperatura ambiente 20°C (68°F)

Accessori

Termostato NC 0-60°C	THR2
Termostato doppio NC 0-60°C / NO 0-60°C	THR22
Termoigrostatato 0-60°C / 20-90%Rh	ETUH22
Igrostatato 10-90%Rh	MUH

