

ALFASOCKET

PRESE PER GUIDA DIN

Per montaggio su guida DIN 35 mm.

Collegamento con morsetti.

Utile per il collegamento di strumenti elettrici durante l'installazione e la manutenzione del quadro elettrico.

Disponibile in 4 differenti standard internazionali e in 2 versioni: con o senza fusibile di protezione da 6,3 A.



CARATTERISTICHE	Unità	ALFASOCKET01	ALFASOCKET02	ALFASOCKET03	ALFASOCKET04
Standard	-	Tedesco	Italiano	Francese	Euro-Americano
Tensione	V	250	250	250	125
Corrente nominale	A	16	16	16	16
Collegamento	-	Morsetto a 3 poli 2,5 mm ²			
Contenitore	-	ABS, UL94 V0 autoestinguente, colore RAL 7035			
Classe di protezione	-	Classe I			
Grado di protezione	-	IP20			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-25 / +60 (-13 / +140)			
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45 / +60 (-49 / +140)			
Montaggio	-	Su guida DIN 35 mm EN50022			
Dimensioni H x L x P	mm	92x58x51			
Peso	kg	0,11			
Conformità / Certificazioni	-	CE			

Versioni

Con fusibile 6,3 A	ALFASOCKET01F	ALFASOCKET02F	ALFASOCKET03F	ALFASOCKET04F
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Accessori

Guida DIN plastica	GUIDADINPL
--------------------	------------

